

湛江车间出入口快速卷帘门公司

产品名称	湛江车间出入口快速卷帘门公司
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

湛江车间出入口快速卷帘门公司

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

如将快速卷帘门设置在常压状态下建筑物内部通道走廊处。它的内置型马达不占用安装空间，满足走廊通道需要。用软帘布做成的快速自动卷帘门，门体使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现了门体的高速开闭(比钢质卷帘门的速度要高约20倍)，极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在zui小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。

快速卷帘门使用寿命大于50万次，开启速度0.6m/s—1.2m/s，开启频率每小时60—100次，电压为380V50Hz/220V50Hz，功率在0.75KW—2.2KW。（根据快速卷帘门要求来决定）

快速卷帘门的质量标准：

- 1、快速卷帘门质量和各种特性应符合设计要求。
- 2、快速卷帘门的门帘表面应清洁、无划痕、划破现象。
- 3、快速卷帘门的安装牢固，预埋配件的位置。方式、数量要符合设计要求。
- 4、快速卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理。

快速卷帘门的优势：

- 1、 我公司快速卷帘门均采用世界品牌电机，安全耐用。
- 2、 电源三相五线380V，50HZ，或二相三线220V，功率0.55KW-1.5KW(视卷门尺寸大小搭配适当之马达)。
- 3、 防撞柱保护装置，防止人员，车辆通行中布帘下降。
- 4、 光电安全保护装置，防止人员，车辆通行中布帘下降。
- 5、 停电手动摇杆装置，停电时可轻易开启或关闭此门，更具安全，便利。
- 6、 帘布为卡式分段式型，更换方便且降低维护成本(当选择背带式快速卷门时帘布为整片型)。
- 7、 铝合金隔条，抗风压且不易弯曲变形(当选择背带式快速卷门时应使用高强度耐风压的钢管隔条)。
- 8、 门柱为2.0mm厚宝钢产冷轧板钢构，优质烤漆工艺处理或3.0mm厚经抗氧化处理的铝合金立柱，镶以毛刷，具有美观、隔冷热、隔音屏蔽之效果。
- 9、 采用特殊防火自灭性帘布，厚度可自0.8-1.0mm，高抗张力，不燃烧，安全有保障，多种颜色供选择，亦可选用1.5mm厚全透明PVC软片。
- 10、 依据业主需求，可加开多种型号的透明视窗，增加安全性及管理方便性。
- 11、 动作方式： 按钮开关 光电感应安全开关。

光电保护：采用反射型光电开关，安装在二侧门柱，高度在30至40公分。在门体下降时，当有物体挡住时，门体会自动立即上升到顶，如果物体不撤消，门体不会自动下降。如果连续挡住或没有对上1小时，PLC会报警，移去物品后，按停止按钮，报警消除。