

# HZR60、HZR100、HZR160振动平板夯

产品名称	HZR60、HZR100、HZR160振动平板夯
公司名称	北京思敬智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市顺义区三山新新家园四区2号楼四层1742室
联系电话	010-68324562 13641261148

## 产品详情

HZR60、HZR100振动平板夯

主要有以下型号可选：

平板夯HZR605.5HPHZR1005.5HPHZR100C4HPHZR1605.5HPHZR160C6.0HPHZR60、HZR100振动平板夯通过振动器振动，来压实地面使地面平整。

如整平土壤和沙滩，完成沥青摊铺。

具体应用范围如下：深沟压实、土木工程、道路维护、景观美化、路面铺石、车道浇注等。

禁止在水多的路面上工作（特别是粘土），它不适合此类路面。

HZR60、HZR100振动平板夯夯实力低，振动频率高，它主要是用于压实相对平整的路面，并不适用需要夯实力非常大的工作环境。

主要用途在于压实表面的土壤，沉积物，沙滩和沥青，不建议使用于其他用途。

HZR60、HZR100振动平板夯主要技术参数

HZR60、HZR100 Vibratory Plate Compactor Technical Parameter

项目/型号

Item/Model

HZR60

HZR100

发动机型号

Engine Model

本田GX160

发动机功率

Engine Power

5.5hp

发动机转速

Engine Rotating Speed

3600r/min

前进速度

Forward Speed

15-20m/min

爬坡角度

Climbing Angle

20 °

振动频率

Vibration Frequency

5600vpm

4500vpm

夯实力

Dynamic Compaction

1.22 T ( 12KN )

1.6 T ( 15KN )

夯板面积

Plate Area

0.12m<sup>2</sup>

0.17m<sup>2</sup>

外形尺寸

Dimensions

800 × 430 × 700mm

750 × 530 × 740mm

包装尺寸 ( 木箱出口型 )

Package Size(wooden box for export)

整机质量

The Whole Weight

68 ± 3Kg

92 ± 3Kg

HZR160型振动平板夯

HZR160型振动平板夯主要适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。

该机具有较大的激振力，并且可实现前进、后退振动压实的功能，可广泛适用于泥土、砂、沥青、砂石、粉土材料的压实。

如压实覆盖在各类沟槽表面的低粘结砂土壤、半粘结砂土壤、高粘结砂土壤及碎石等材料。

HZR160型振动平板夯

型号

项目

HZR160

液压双向

发动机型号

本田GX160

发动机功率

5.5hp

发动机转速

3600r/min

前进速度

15-20m/min

爬坡角度

20°

振动频率

4000vpm

夯实力

3.06 T ( 30KN )

夯板面积

0.36m<sup>2</sup>

外形尺寸

1000X500X1100mm

包装尺寸 ( 木箱出口型 )

整机质量

149 ± 3Kg