

区域水面拦漂装置 聚乙烯水面拦污浮筒

产品名称	区域水面拦漂装置 聚乙烯水面拦污浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

区域水面拦漂装置 聚乙烯水面拦污浮筒

水电站拦污漂排前的水流流态应较平稳,不宜太复杂。拦污排附近的水流下切,漩涡,强紊流是影响拦污效果的主要原因,必须避免。如图4所示的洪水期某电站拦污排的拦污效果,从图中可以看出,大量污物随着水流绕过拦污排,聚集在拦污排的后面,拦污效果不理想。造成此问题的主要原因是由于拦污排前的围堰未按照设计要求拆除,造成拦污排前局部水流紊乱,下切而导致污物伴随急速水流从拦污排底部绕过。由此可见,平稳的流态,较小的流速对拦污效果至关重要。

产品特点：

1. 材料色彩醒目,浮体油,晒,浮力储备大,布放方便,滞油性能强。
2. 柏泰拦污浮筒栏体上,下配备钢丝拉绳,加强带和拉力配重链作为纵向受力构件,栏体拉性能高。外表光洁,利于导油,便于清洗。
3. 受力状态及水中姿态好,乘波性好,稳定,整体强度高,使用长。

河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒设备安*, 因拦渣装置材料聚乙烯材料组成, 浮体外壳采用*L LDPE为原料内部聚苯乙烯填充发泡, 浮筒韧性强, 外壳强度*, 即使是汛期受到强烈的树木杂物撞击也不会破裂!

2、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒使用长，由于活动柔性拦渣装置是利用加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身*任何磨损，此设备不生锈，安*使用长，免维护！

3、清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员

、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

5、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒增加了拦网深度。排体重量轻，因此可根据具体情况适当将拦网深度增加到3米甚至*深，有效拦截漂浮物安