

养殖场卷帘布-养殖帆布水池-畜牧场卷帘布安装说明

产品名称	养殖场卷帘布-养殖帆布水池-畜牧场卷帘布安装说明
公司名称	赣州瑞美达畜牧设备有限公司
价格	11.80/平方米
规格参数	厚度:0.43mm 0.48m 重量:500-720克 寿命:5-8年
公司地址	江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇赣州毅德城商贸物流园2号交易广场8号楼104#
联系电话	13767709968

产品详情

此产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

我们的产品：（PVC涂塑透光防水帆布系列）

1.厚度：0.43mm（型号：TP0022A）

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：绿色有1.5米，1.7米，1.83米，2米，2.1米，2.5米，3米。

白色蓝色黄色有：1.5米，2米。（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。
安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。***后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不愿呢该全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

第三：成本优势：使用卷帘布具有优良的抗击恶劣环境的能力，一般在畜禽舍使用的时间再八到十年之间。远远高于传统意义上的窗户。而且由于本身在制作的成本是铝合金窗户的成本的一半。

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

我们的服务：瑞美达防水帆布生产厂房5000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备25台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

。