

# 起重机钢丝绳轧制滑轮组

产品名称	起重机钢丝绳轧制滑轮组
公司名称	河南方科机械有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:河南方科 起重量:3t 产地:河南
公司地址	开封市自贸区第五大街CBD总商会528室
联系电话	0371-23253301 19137839602

## 产品详情

滑轮材料：

滑轮的材料一般采用ht15-33铸铁，对于抓斗和特种用途的起重机常采用zg35 铸钢。为了提高滑轮组的效率，改善使用条件，滑轮的轴承都采用滚动轴承。

滑轮组是由若干个定滑轮和动滑轮匹配而成，可以达到既省力又改变力作用方向的目的。使用中，省力多少和绳子的绕法，决定于滑轮组的使用效果。滑轮被两根绳子承担，即每根绳承担物体和动滑轮力就是物体和动滑轮总重的几分之一。

滑轮（pulley）用来提升重物并能省力的简单机械。

滑轮是一个周边有槽，能够绕轴转动的小轮。由可绕中间轴转动有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索（绳、胶带、钢索、链条等）所组成的可以绕着中间轴旋转的简单机械叫做滑轮。

分类、数目：

定滑轮、动滑轮、滑轮组（或分为单滑轮、双滑轮、三滑轮、四滑轮以至多轮等多种）。

滑轮的报废标准是什么？

滑轮绳槽的壁厚磨损量达到原厚度20%；

滑轮绳槽底部的径向磨损量超过钢丝绳直径的50%或不均匀磨损超过3mm；

铸铁滑轮发现比较严重的裂纹；

滑轮轮缘严重损坏。

