

宝鸡 UPS不间断电源 山特C3KR 售后

产品名称	宝鸡 UPS不间断电源 山特C3KR 售后
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	3111.00/件
规格参数	电源:山特 尺寸:630*438*88 产地:宝鸡
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

特UPS电源C3KR/3KVA/2400W机架式标机

市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。

输入零火线侦测功能

山特Rack UPS 1K~3K(S)具备零火线反接侦测功能。 ，避免UPS市电输入零火线反接。

旁路输出人性化

为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用，造成市电中断，UPS与设备均异常关机。山特Rack UPS 1K~3K(S)输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。

TVSS功能

即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。在Rack UPS上被用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。

输入功因修正

Rack UPS具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受

到污染。

直流启动

在市电停电状态下，若需要使用Rack UPS启动计算机或其它负载设备，Rack UPS可以直接以电池进行直流开机，使Rack UPS的使用更加方便、可靠。

旁路保护

旁路供电功能使Rack UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，Rack UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

自动启动功能

当市电异常，进入电池模式供电直到截止，Rack UPS将关机，当市电恢复正常时，Rack UPS又会自动启动开机，恢复正常供电，无需用户逐一开机。

长效型供电设计

Rack UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

长效机强大充电能力

Rack UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约4 ~ 9A的初始充电电流。

自我检查功能

Rack UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰

针对电磁干扰与射频干扰，Rack UPS依循EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。

可搭配发电机使用

宽广的输入电压与频率范围，使Rack UPS可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

可接感性负载

Rack UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

- 使用UPS应注意事项
- 1、确保不小于相应功率等级的输入、输出、电池、接地电缆线。
 - 2、必须有可靠的接地位置。
 - 3、机内有许多高压储能器件，请勿擅自拆开机箱检查。否则引起的人身安全，后果自负。

- 4、未经许可，不得擅自拆卸各种连接电源。
- 5、由于本产品骨架较大、重量较重，不得随意移动，不得强裂振动，并保持通风良。
- 6、在带电情况下，不能去排出尘土，不得用湿的毛巾去擦除污垢。
- 7、电池必须由技术人员进行更换，更换出来的电池必须送交特别的回圈再造机械处理。电池为“有毒废料”。
- 8、UPS安装发后长时不使用，所配置的电池会自动放电，同时电池的化学能会自动消耗，根据周围的环境气候大约在25摄氏度，电池每隔三个月必须充电，如果气温大于30摄氏度，电池就要每二个月充电一次。充电时只需要启动UPS，并在正常工作模式下运行少24小时。