

工地安全防护用品 徐州安全防护用品 安徽华胤 实力雄厚

产品名称	工地安全防护用品 徐州安全防护用品 安徽华胤 实力雄厚
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

产品详情

防化服的介绍

大部分防化服的隔层都是采用橡胶制作，而橡胶随着使用就会慢慢老化发硬，进而失去防滑作用。通常来说，防化服的使用期限在5年左右，在使用过程中也需要经常检查，徐州安全防护用品，一旦发现防化服出现发硬变干则立即停止使用。对于防化服而言，一点的老化可能都会影响防护效果，因此必须引起重视。除了每次使用之前进行检查，工程安全防护用品，建议防化服每年需要检测一次。

电焊面罩的介绍及使用

电焊面罩是一种对焊割作业人员安全保护的工具有，其镜片上的光感应系统会在探测到电焊弧光的瞬间，驱动液晶体遮光变色，很好的过滤掉有害光，保护工人的眼和面部，避免辐射伤害。1、电焊面罩材料必须用不导电的材料制作。耐燃性能经试验，燃烧速度应小于760mm/min，金属部件经10%溶液浸泡15分钟后取出，不擦去表面液体在室温下干燥24小时，施工现场安全防护用品，然后用温水洗涤。

安全网的使用规则建筑施工安全网的选用应符合下列规定：

- (1) 安全网平面宽度不应小于3m，立网宽（高）度不应小于1.2米。平（立）网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为 $\pm 4\%$ 。（2）密目式安全立网的网目密度为10cm \times 10cm面积上大于或等于2000目。
- (3) 采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。

(4) 密目式安全立网使用前，应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量，确认合格方可使用。

(5) 安装立网时，安装平面应与水平面垂直、立网底部必须与脚手架全部系牢封严。

(6) 安装立网后，必须设专人检查验收，合格签字方可使用。(7) 拆除安全网必须在有经验的人员严密监督下进行。拆网应自上而下，同时要采取防坠落措施。

工地安全防护用品-徐州安全防护用品-安徽华胤 实力雄厚由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省华胤钢结构工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事安徽VR安全体验馆，湖北VR安全体验馆，江苏VR安全体验馆的厂家，欢迎来电咨询。