

## (美国杜邦) PA66杜邦代理商

产品名称	(美国杜邦) PA66杜邦代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	30.40/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

### 产品详情

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳 供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快 供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型 供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型 供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

产品应用高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等