

双组份聚氨酯密封胶桶装25千克 A组份聚氨酯嵌缝胶配比

产品名称	双组份聚氨酯密封胶桶装25千克 A组份聚氨酯嵌缝胶配比
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯材料密封剂成桶25Kg A双组分聚氨酯材料填缝胶配制

双组份聚氨酯材料密封剂介绍：

双组份聚氨酯材料密封剂具备出色的耐磨性能、超低温柔韧度、功能可调养经营规模较广，冲击韧性大，粘性好，延展性好，具备出色的还原性，可适合动态性接缝处和建筑变形缝、变形缝。而老化好，耐磨性能出色，耐微生物脆化并且价格低。

下边介绍一下腾达企业生产的双组份聚氨酯材料密封剂工程施工方式：主要农村基层解决，被粘面必须开展整齐解决清洁（可以用手提切割机，砂轮片，钢丝刷等），使点胶面曝露坚固的固层。接缝处表层必须确保完全简单、清理、无脏物、不可以有明水。表层一切尘土和混凝土稀浆必须刷洗解决清洁。金属表层的锈层维护保养漆也需出来。如构造不干，能用气炉风干。表层点胶前需先擦底涂剂液。底涂剂液只需涂刷一层析，待其表层不粘手后才可涂密封剂填缝。

腾达企业生产的双组份聚氨酯材料密封剂，主要用以土木工程建筑行业、交通业、预制混凝土件等装饰建材的连接及沉降缝的添充密封性。双组份聚氨酯材料密封剂也可以用以高端路面、公路桥梁、飞机跑道、地下排水管、接缝处的连接密封性及其正宗和建筑的变形缝与建筑变形缝。我厂生产的聚氨酯材料密封剂25Kg/箱。（每箱里有5桶白料（A双组分）、1桶黑历史（B双组分环氧固化剂）一桶黑历史里有5一小包黑历史。）一桶白料与一一小包黑历史搅拌，恰好是100:8-12的市场份额。

双组份聚氨酯材料密封膏使用说明书常见问题：

一、建筑必须坚持不懈清洁、简单、无油渍。

二、在工程施工前要先将底涂剂液涂土表层，待表层简单后把间隙的两边11mm处贴上50毫米宽的安全防护胶布，防止施工现场剩余的密封剂把建筑物表层搞脏。

三、我企业的聚氨酯材料密封剂分成A、B2组份，每件有5桶白料（A双组分），1桶黑历史环氧固化剂（B双组分），把A、B2组份充足搅拌均匀称，直至没有色差已经。（注：因气候不一样B双组分应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做检样。

四、把拌和洽的聚氨酯材料密封剂用灰刀或挤胶器填写缝内夯实铺满，刮平。

五、密封剂使用完后，应把胶布取出来，24小时内防止降水冲洗。

六、配备好的密封剂应在2钟头内用完，不然密封膏逐渐干固造成工程施工艰难，产生消耗。

腾达企业生产的双组份聚氨酯材料密封剂性价比高、价格低。我厂生产的商品，每次都根据严格检测，确保每次商品都达标。

质量目标：靠健全的服务项目抢占市场，用值得信赖的商品回馈社会。