

# 生产定制水电站拦污排浮体核电站浮漂拦阻浮筒

产品名称	生产定制水电站拦污排浮体核电站浮漂拦阻浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	720.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 生产定制水电站拦污排浮体核电站浮漂拦阻浮筒

柏泰水上塑料拦污浮筒采用环保LLDPE聚乙烯材料加工而成，清渣浮排成型为单个圆柱形塑料浮体，通过钢丝绳组合连接挂网，可形成水上拦污栅，根据水域地理环境，水流，水面距离等，因地制宜安装适合水上拦污排，另外柏泰浮筒拦污排安装施工方便，我们产品安装图和施工说明，数量多工厂也派技术人员去现场指导安装。后期基本不怎么维护，也是近年来河道，水库，电站拦污治理方面用的较多的方案，广大施工单位和业主的肯定。

浮筒式拦污网拦漂装置针对水面上的塑料袋瓶、纸屑，水草，树枝枯木等漂浮垃圾，设计水面漂浮垃圾围栏尤其重要，整个装置安装施工简单，可以使水面所有垃圾\*部围在某\*个区域，从而打捞起来节省人力劳动。

塑料拦漂排水电站拦污漂聚乙烯浮筒厂家，是\*种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于拦截大于\*定尺寸\*格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同\*格的浮箱、拦污栅、左右端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成。浮箱漂浮于水面上，为箱形结构或圆筒形结构；拦污栅固定在浮箱底部，与浮箱\*起用于拦截漂浮物。其他配件均为连接、固定浮箱而设置。所有浮箱、过渡浮箱均与牵引钢丝绳连接成\*排。在水电站厂房进水口两边上游\*定距离设有固定混凝土墩，拦漂排的轨道锚固在混凝土墩里。拦漂排的受力分析：拦漂排所承受的动水压力、漂浮物压力均通过牵引钢丝绳传到支承结构，由支承结构传到埋件，混凝土基础。

## 施工工期

工期定为5天。不可\*住自然灾害除外。

## 安\*及消保措施

塑料拦漂排；水电站拦污漂；聚乙烯浮筒在施工过程中，每天上班前组织\*体施工人员召开安\*生产班前会，使所有施工人员对当天的施工任务做到心中有数，对施工过程中可能出现的安\*事故和应该采取相应的应对措施进行分析，做到心中有数。为确保施工过程中人身生命安\*和设备安\*，制定如下\*定：1. 船只运输 船只要持证作业，船上施工设备要有火措施，救援设备；2. 电动工具使用 使用前认真检查，不合格的工具禁止使用，使用时必须配带好护用品，做好触措施；3. 气割作业 \*气、乙炔瓶必须正确放置并足够的安\*距离，操作人员必须有相应的资质；4. 电焊作业 电焊机外壳必须接地，开关板必须安装漏电器，电焊线不得裸露。操作人员必须有相应的资质；5. \*空作业 上下直爬梯必须使用坠器，佩戴好安\*带。\*空作业，必须按\*定使用安\*带、工具袋，禁止上下投掷工具或材料；6. 水上作业 水上作业时需租船作业，作业人员需穿好救生衣。

本实用新型公开了\*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的安\*池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，\*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述安\*池的右上方，当液压缸伸出到\*限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、安\*、\*效，清理周期大大缩短。