

# 淡黄色浓稠状聚氨酯材料腾达有售 堤坝嵌缝胶工厂

产品名称	淡黄色浓稠状聚氨酯材料腾达有售 堤坝嵌缝胶工厂
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:公斤 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

淡黄色浓稠状聚氨酯材料腾达有售 堤坝嵌缝胶工厂

### 1.双组份聚氨酯材料密封剂简介：

双组份聚氨酯材料密封剂具备较好的耐磨性能、超低温柔韧度、特性可调整范畴较广，冲击韧性大，粘性好，延展性好，具备优质的还原性，可合适动态性接缝处和建筑变形缝、变形缝。耐老化好，耐磨性能较好，耐微生物脆化并且价格低。

### 2.双组份聚氨酯材料上胶（膏）

（1．聚氨酯密封膏性能指标 执行标准：JC482—2003。

（2．聚氨酯密封膏构成：聚氨酯材料密封膏属组份反应干固型，有A、B2组份构成。A成分为没有颜色或淡黄色浓稠状聚氨酯材料预聚体，B成分为环氧固化剂与改性剂等混和脱干而成的灰黑色泥状体或液体，按应用规定会有非松驰型和水泥自流平型。主要运用于公路桥梁、别墅地下室、游泳馆、储蓄水池、堤坝、隧洞、地铁站等各种各样工程项目中。

### 3．聚氨酯材料密封膏工程施工方法：

1) 底层解决：用钢刷、纯棉纱等专用工具清除底层的浮浆皮、灰尘等，若有油渍要用溶剂清洗整洁，嵌填前维持表层底层枯燥乏味、清洁。

2) 封堵垫片材料：缝腔内规定添充做为垫片材料的泡漠塑胶，以保证嵌填规格令人满意设计方案规定。

3) 嵌填聚氨酯材料密封膏：按商品 A : B=1 : 1.5 的市场份额，充足混和匀称后，报名参加填缝枪或用腻子刀由上而下，或由前到后开展嵌填；嵌填规定圆润，尽可能避免汽泡及孔眼的组成；嵌填进行后，要在密封膏干固前，用腻子刀刮出平面图或曲面并将不必要的密封性材料刮掉。

4) 为了更好地获得更强的页面粘合实际效果，可以应用适当的底涂剂剂。

#### 4. 聚氨酯材料密封膏工程施工常见问题：

1) 可用期：组份密封膏甲、乙成分混和后，混和料逐突然变化稠，超出可用期就不可以应用。应用时的工作温度对密封膏的干固起非常大的实际效果，平均气温越高可用期越少，平均气温过低时干固速率减缓，工程施工温度以 5 ~ 35 为宜。

2) 应用时，密封性材料的宽深市场份额要适当。

3) 密封膏存储时要避免

太阳照射，宜放到荫凉枯燥乏味处，杜绝明火；尤其要留意涂料桶密封性完好无损，有效期限一年。

我们腾达公司是一家集研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化公司，严格按照质量标准体系生产，并通过多项质量认证多年来为众多企业提供了橡胶防水解决方案，售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，欢迎新老客户来电咨询。

广大客户朋友们腾达公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！