

金手指胶带 6C 聚脂 0.06 (mm)

产品名称	金手指胶带 6C 聚脂 0.06 (mm)
公司名称	东莞市长安义鸿包装材料厂
价格	.00/个
规格参数	型号:6C 基材:聚脂 厚度:0.06 (mm)
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 东明开发区
联系电话	86 0752 3753555-888 13925575888

产品详情

型号	6C	基材	聚脂
厚度	0.06 (mm)	宽度	500 (mm)
颜色	茶色	长期耐温性	180 ()
适用范围	在电机绝缘、锂电池正负极的固定等场合	品牌	义鸿
短期耐温性	200 ()		

优惠价供应耐高温金手指保护胶带!

本产品以聚酰亚胺薄膜为基材，采用进口有机硅压敏胶粘剂，具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘（h级）、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金

聚酰亚胺胶带，即金手指胶带，采用有机硅压敏性胶粘剂和耐高温的聚酰亚胺薄膜基材。具有优秀的耐高低温性、耐强酸强碱性、耐常溶剂腐蚀、防辐射等特点。

金手指胶带具有优秀的电气绝缘性和优秀的质量稳定性，因此被广泛地用在电路板焊接时的遮蔽之用。保护电路板金手指部分。同时，金手指胶带还用在电机绝缘、锂电池正负极的固定等场合。

金手指胶带特性：

- 1、金手指胶带具有优秀的绝缘性能，耐电压可达7千伏、电阻为1000千欧。达到h级的绝缘等级。
- 2、金手指胶带具有超高的耐热性，工作范围在负70度至260度之间，在260度条件下，一个小时内不会出现残胶现象，薄膜不会击穿或烧毁。瞬间可承受最高温度为350摄氏度。