

# 一款适用于水泥搅拌站扫路车

产品名称	一款适用于水泥搅拌站扫路车
公司名称	湖北凯力专用汽车有限公司
价格	126000.00/台
规格参数	品牌:程力威 发动机型号:CY4BK551 清扫速度:5-20km/h
公司地址	随州高新区季梁大道11号
联系电话	13451289596

## 产品详情

吸尘车清扫车主要由底盘、副发动机、免维护自动离合器、免维护风机、吸尘系统、液压系统、脉冲自动清理系统、喷淋系统、PLC一键控制系统、视频探头监视

系统等组成。我司小多利卡吸尘车系列产品清扫吸尘宽度为2.5米，垃圾收集箱容积4立方，清水箱1立方，预留有辅助吸管（根据不同车型5-10m）一根和卸料时喷淋降尘装置，中置吸尘盘，

从几十微米的灰尘到矿石粉、大颗粒抛洒物、石子，砖块，树叶都能做到有效清除，辅助吸管作业直径达到10米，可用于绿化带内和其他人工不能进去的死角区域抽吸垃圾，清扫过程中绝无一次，

二次扬尘问题，清扫率高达99%以上，彻底解决上述地区、细灰、粉尘、较大颗粒物无法清扫的问题。

底盘配置：采用东风国六小多利卡底盘，单排白色可前翻驾驶室，选装朝柴130马力、玉柴130马力国六柴油机，5档变速箱，轴距3308mm，3.5吨后桥，7.00钢丝轮胎，气刹制动，带原厂ABS、

动力转向，空调。

上装配置：中置吸尘盘、江铃五十铃副发动机、施耐德控制开关、海普瑞思电磁阀组、无极变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、高精度垃圾箱过滤系统（可达0.3微米）、

进口脉冲阀、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统、车尾雾状喷水润湿功能。

### 1.车辆外观

方形厢体，独立垃圾箱，后倾翻机构，液压升降，操纵机构，(手动+电动)集中式控制面板，

车厢与后门密封，液压自动锁紧，无泄露。驾驶室后方与箱体中间装有爬梯方便操作人员上下车观察箱体内情况;尾部装有LED箭头灯，保证作业人员安全性。

## 2.车辆底盘

该款车型采用庆铃五十铃原厂底盘，五十铃4KH1CN5HS国五130马力发动机，五十铃五档变速器，轴距3815mm，空调，方向助力，原厂ABS，7.00R16轮胎，前桥单排2.5吨，后桥都是4.8吨。

## 3.车辆上装

不锈钢垃圾箱，清扫作业宽度2.2-2.4M。可选装辅助吸管(6-10M自选)一根和喷淋降尘装置。

免维护自动离合器、高品质免维护风机、进口防水材料滤筒、自动脉冲清理功能，可设置脉冲间隔时间、垃圾箱垃圾分类存放、西门子控制开关、左、右、后各安装工作视频探头，尾部加装喷洒装置、过滤系统杜绝二次扬尘。

## 4.工艺特点

1.不会产生二次扬尘，系统经过多级过滤，可保证清洁的气流排向大气，同时无丝毫尘埃进入风机，大大增加风机的使用寿命。

2.对潮湿粉尘、少量积水和腐蚀性粉尘的适应性好，其中部有旋风除尘机构，潮湿粉尘、少量积水和腐蚀性粉尘也无法到达滤袋和风机，不会腐蚀风机。

3.吸尘车主吸口由三点支撑，地面贴合性好，负压稳定，吸尘效果好，胶片磨损小。

4.结构相对简单，故障率低，维修也比较方便。

5.吸尘口的位置通过性好，清洁盲区少，吸尘口位于底盘后部，直角墙角可利用倒车实现吸尘。

6.吸尘车采用柔性可转角结构，可实现良好避让性，对操作人员驾驶水平要求低。

7.可加装置有后喷雾洒水装置及冲洗道沿装置，可替代洒水车部分功能。

8.采用真空吸尘，吸力大，吸尘管作业直径长达10米，彻底解决水泥厂和绿化带内砂砾、落叶无法清扫的问题。

9.吸尘车液压系统采用先进的间歇式点动作业方式，每个动作的作业时间不超过30秒，液压油泵采用电磁自动离合，工作时间短，液压系统不发热，大大提高了性能的稳定及可靠性，使用寿命可达到10年。

说起扫路车大家可能都知道，用得多了，也见得多了。但是吸尘车呢，你们认识吗？很多人不太明白扫路车

和真空吸尘车有什么区别，总是把这两种类型的车混淆在一起，认为这不就是一样的车吗？

不都是用吸盘吸路面垃圾的吗？答案是否定的。当大家在进行选购路面所用的清洁清洗养护的车辆的时候，千万不要在不了解车型以及主要使用性能，使用环境的时候，就去盲目的选择不合适

自己使用范围以及用途的车型。下面我们就来了解一下根据需要操作路面的状况以及路面环境来选择是否选购真空吸尘车还是扫路车。