

## 2芯总线电缆6XV1830-2\*0.64

产品名称	2芯总线电缆6XV1830-2*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

### 产品详情

2芯总线电缆 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

2芯总线电缆2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。

2芯总线电缆加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

2芯总线电缆快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具

，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和

防油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用

。STEP7调用FC105，FC106进行模拟量转换编程2.1FC105/FC106在哪里在编程

界面下，在Programelements中的Libraries下的StandardLibrary下的TI-S7Converting

Blocks中就可以找到，见下图：模拟量模拟量注意：请不要使用S5-S7ConvertingBlocks下的FC105,FC106，该路径下的功能是用于S5输入输出模板的，在S7输入输出模板上无法使用。 ，插座回路一般可以分为普通插座和大功率插座。普通插座一般为10A，接家里普通用电器，我们一般可以使用2.5平方的铜芯线。大功率插座一般为16A，接空调，热水器等大功率用电器，我们一般使用4平方铜芯线。举几个家庭中的具体配线例子:1，进户线一般使用6平方铜芯线，当然户型如果大的话，很多都使用10平方或者16平方铜芯线。2，卧室壁挂空调一般情况下功率比较小，我们可以使用2.5平方铜芯线，当然了如果条件比较好，使用4平方铜芯线更好。