

供应不锈钢水篦子排水沟盖板 防滑格栅板304不锈钢格栅

产品名称	供应不锈钢水篦子排水沟盖板 防滑格栅板304不锈钢格栅
公司名称	河北佳美丝网制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳美 型号:钢格板 产地:河北安平
公司地址	博野县程委镇北两和村北
联系电话	19933587050

产品详情

钢格板水沟盖通常由固定的框和活动的钢格板沟盖组成，根据需要可配上紧固配件和防盗装置。

GU型沟盖：GU型沟钢格板沟盖对于大多数普通混凝土砌的无沿口沟，采用U型沟盖非常简单，节约，不需要特殊的沟沿口。

荷载T6-14时，沟沿上建议埋设角钢，同时也可采用预制的U型沟砌块构筑水沟，有效防止污水向大地渗漏。需要过车时，这种U型钢格板沟盖仅适用于侧沟

GM型沟盖板：道路园区等市政设施的雨水井、尘沙井、下水井、污水井等给排水井孔、气孔、人孔的盖板，均可采用GM型井孔钢格栅板盖，GM型井孔钢格栅板盖一般可设计成可翻式，通常可翻的启闭角度为110度。带角鞘的钢格板该不仅防盗而且简化了程序

钢筋混凝土沟盖板：道路、市政用，尺寸可调，强度可调。

GT型沟盖板：GT型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖车行道钢格板沟盖根据车行方向分为侧沟盖和横断沟盖。承载扁钢与车行方向垂直的成为侧沟盖，承载扁钢与车行方向平行的成为横断沟盖。

尺寸选用

1、对于使用于交通道路上的人行道，车行道，停车场钢格板，码头或建筑物地面的沟盖板，因为荷载及车行方向的不同，其设计和选型应作实际情况的考虑。

2、用于道路上的水沟、横断沟盖（车行方向与承载扁钢方向相平行）时，不仅要考虑轮压，冲击，还需防止沟盖板弹跳移位的危险，必须将沟盖板与角钢、支梁固定（可以使用焊接固定或钢格板安装夹固定）。

荷载选用

轻型：25吨/m²；小车，行人通行的校园住宅园，公园，地下停车场和厨房等。

重型：70吨/m²；20吨以下汽车通行的厂区，一般公路，主干道路边，停车场和街道等。

超重型：140吨/m²

；重型拖车，集装箱叉车，吊车和飞机等通行的主干公路，特大型停车场，码头和机场等。

水泥沟盖板技巧

安装

- 1.安装须知：支撑框的锚固片必须牢固地埋入水泥层内；
- 2.水沟两边的支撑面必须平整、坚固；
- 3.扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；
- 4.按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；
- 5.沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；
- 6.根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 7.建议选择标准尺寸进行设计施工。