

NSK 6204DDUC3 NS7S6; 深沟球轴承 上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	NSK 6204DDUC3 NS7S6; 深沟球轴承 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NSK 型号:6204DDUC3 名称:深沟球轴承
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

NSK 6204DDUC3 NS7S6; 深沟球轴承

上海先韵自动化科技有限公司

王先生 CEL L : [1][7][6][0][2][1][7][4][0][2][3]

商品净重 : 0.107kg

NS7S6 : NS7表示NS HILUBE

油脂 (使用温度范围 : -40~130) , S表示油脂填充量 , 该数据保密以防假冒, 6代表工业包装

C3E : 径向内部游隙从C2、CN、 C3、 C4、 C5 , 依次增大 , 通常使用CN游隙 ; E表示静音轴承

DDU : 两面带接触式橡胶密封圈

6 : 型号后缀 , 在型号末尾表示NSK工业包装。包装代码6前常有空格、 *号或#号 , 如 : NSK_6206NR *6

暂无商品介绍

d (mm)

D (mm)	47
B (mm)	14
额定静载荷 C (kN)	12.8
额定静载荷 C (kgf)	1300
额定动载荷 Co (kN)	6.6
额定动载荷 Co (kgf)	670
开式_Z_ZZ_转速 (r/min)	15000
开式_Z_转速 (r/min)	18000
DU_DDU_转速 (r/min)	11000

后置代号的编制规则：

a.后置代号置于基本代号的右边与基本代号空半个汉字距(代号中有符号“—”、“/”除外)。当改变项目多，具有多组后置代号，按表3-114所列从左至右的顺序排列。

b.改变为4组(含4组)以后的内容，则在其代号前用“/”与前面代号隔开;例：6205—2Z/P6 22308/P63。

c.改变内容为第4组后的两组，在前组与后组代号中的数字或文字表示含义可能混淆时，两代号间空半个汉字距。例：6208/P63 V1