

河间厂家橡胶耐油管电喷管批发在使用橡胶软管的注意事项

产品名称	河间厂家橡胶耐油管电喷管批发在使用橡胶软管的注意事项
公司名称	河北泽诚管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:建光 型号:ZC-JFC111 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村（注册地址）
联系电话	17370950992

产品详情

- 1、务必在建议的温度和压力范围内使用橡胶软管。
- 2、胶管随其内部压力膨胀和收缩，请将胶管切割成比您所需要略长的长度。
- 3、施加压力时，请缓慢开关任何阀门以避免冲击压。
- 4、橡胶软管请在其弯曲半径以上的条件下使用，否则会造成胶管折断、降低耐压力。
- 5、使用粉末、颗粒时，根据条件可能产生易磨损现象，请尽可能放大胶管的弯曲半径。
- 6、在金属零件附近，请勿在极端弯曲的状态下使用。
- 7、请勿将胶管直接接触或靠近明火。
- 8、请勿用车辆等压踩胶管。

针对流体：

- 1、使用的橡胶软管要适用于所输送的流体。
- 2、在将胶管使用于油、粉末、有毒化学物质和强酸或强碱之前，请先咨询产品提供商。

二、组装时的注意事项：

- 1、请选择适合胶管尺寸的胶管接头。

2、将接头的管尾部分插入胶管时，在胶管和管尾部涂上油类，请勿用火烤。如无法插入时，可用热水加热胶管后插入接头。

3、请将接头的锯齿管尾部分完全插入胶管内。

4、请勿使用一次可推入的接头，可能会造成胶管破裂。

5、请避免使用铁丝过度的结扎，请选择专用的套筒或扎带。

6、请避免使用有伤痕的或生锈的接头。

三、检查时的注意事项：

1、使用前检查：在使用胶管前，请确认胶管的外观上是否有异常外伤、硬化、软化、变色等。

2、定期检查：在胶管的使用期间，请务必实施每月1次定期检查。