

PVC树脂

耐温耐水耐磨附着力好水性高光聚碳聚氨酯PT-515H手感柔软耐醇

产品名称	PVC树脂 耐温耐水耐磨附着力好水性高光聚碳聚氨酯PT-515H手感柔软耐醇
公司名称	广州绿保新材料有限公司
价格	40.00/KG
规格参数	固含:40 伸长率:500 产地:广东
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-12806(仅限办公用途)(JM)(注册地址)
联系电话	18529455303

产品详情

水性亮光聚碳聚氨酯PT-515H

主要成份:

聚碳改性脂肪族聚氨酯聚合物

物理数据:

外观	半透明泛蓝液体
固含%	40
离子性	阴离子
比重g/cm ³	1.
粘度, 25 , mpa.s	< 300
PH	7~9
伸长率 %	500

产品优点：耐水，耐化，附着力好

该产品是一种脂肪族聚碳改性聚氨酯分散体，成膜柔软，耐化性好，耐水耐黄变，耐磨，附着力好。可以用在皮革、油墨、纸张等，可以添加交联剂提高耐化学，耐水，附着力等性能，不含重金属和卤素，环保无毒。

使用方法：可以在生产的任何过程加入，建议添加0.5~1%氮丙啶，或者添加5~8%异氰酸酯固化剂。

应用范围: 适用于所有水性涂料、油墨等。

储存条件和保质期：

放置在通风阴凉处，远离高温及火源；使用后请密封；保质期 12个月，防止被污染

包装：

120公斤

以上资料是在特定条件下测定的典型数据，仅为客户提供参考，建议客户在购买前试用该产品。