

食用菌恒温存储箱

产品名称	食用菌恒温存储箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事、生物制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所、畜牧兽医站等行业，用于冷藏保存药品、试剂、生物制剂等。福意联 (FU.YI.LIAN) 以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了独特的企业文化以及独特的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。

菌种保藏：亦称传代培养保藏法，包括斜面培养、穿刺培养、液体培养等。将菌种桌面于适宜的培养基中，适条件下培养，待生长充分后，于4~6℃，零下20℃等进行保存

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优质不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
- 、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂

工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
10、配置安全双锁，可实现双人双管。

产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求，为相关工作人员提供样本灭活所需恒温箱，相关人员开展工作。

温控系统：制冷和制热双向循环、更 用控制：带液晶显示控制系统、更实用； 嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙； 紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便； 业设计：风冷无霜超*设计、更稳定； 多重安全：低温报警安全门锁、更可靠 人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全

两名完成防护的工作人员，进入样本处理区或样本处理用实验室，将接收到的样本二级包装在安全柜内打开，检查样本主容器是否为严格密闭；对密封袋表面进行消毒后，对送检样本进行56 下30分钟的灭活，灭活后的样本管需在生物安全柜内打开内层的容器，将拭子保存液混匀后进行分装和用于核酸提取。

范围大规模开展核酸和抗体检测，采集样本送达实验室，需要进行56度，30分钟以上灭活处理！

1.采用电脑温控系统，*保持箱体内部温度2~48 稳定；高亮度数码 显示，在2 ~48 范围内可温度设定，2.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；3.键盘锁定保护功能，防止随意调整运行参数；4.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；6.优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.大屏幕数字显示便于观察。8.安全门锁设计，防止任意开启。9.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。10.箱体采用优质结构钢板，经选腐喷涂工艺，表面色泽柔和。11.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。12.箱体照明灯使箱体内部一目了然。

全部型号参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	2-8	88L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	4-38	138L	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	2-48	280L	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	2-48	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	2-48	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	2-48	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	2-48	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	100L	480x490x840mm
FYL-YS-100E	2-8	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-128	-29~ -5	88L	550 × 560 × 850mm

FYL-YS-128L	30到10	88L	550 × 560 × 850mm
-------------	-------	-----	-------------------

产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

勤发发