

# 滑梯生产厂家欢迎您

产品名称	滑梯生产厂家欢迎您
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

## 产品详情

滑梯生产厂家，滑梯属于综合型运动器械，只有通过攀爬才能进行滑梯活动。孩子玩滑梯需要坚定的意志和信心，可以培养他们的勇敢精神。当孩子“嗖”地滑下来时，能享受到成功的喜悦。滑梯为儿童体育活动器械的一种，常见于幼儿园或儿童游乐场中，一般适宜于3-6岁的儿童，另外也有特殊用途的滑梯，如用做救生的滑梯等。滑梯是在高架子的一面装上梯子，另一面装上斜形的滑板，儿童从梯子上去，从斜板滑下来。

儿童在滑梯上之所以能下滑，是因为受到重力的作用。当滑板板面的坡度不同时在下滑方向上所受到的重力分力大小也不同。重力分力越大的，下滑的加速度也越大，速度增加的就越快。沿着直板滑梯下滑，下滑的加速度保持不变，速度稳定地增加。沿着旋轮线滑梯下滑，开始的一段的滑板的坡度非常大，使得下滑的儿童在非常短的时间内取得的下滑速度非常大。虽然，在下滑的后半阶段，坡度逐渐变小、

速度增加变缓，但此时的下滑速度已经变得很大

游乐设备整套设施通常包括滑梯门、桥、滑道、屋顶、楼梯、平台、立柱、爬梯、攀管、和绳网等设施。每个部件均有多个型号和多种颜色选择,也可以根据客户的需要进行个性化设计、生产。儿童滑梯制造

工艺：1、立柱：立柱采用114mm，壁厚为2.0mm钢管,整体加工成型后进行热镀锌及抛砂处理，喷塑烤漆而成，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，耐腐蚀，不易脱落。2、平台：采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成形，孔径为30mm，平台承载能力强。3、塑胶件：采用进口进口LLDPE滚塑成形，环保、安全，色彩艳丽，抗紫外线、抗静电能力强，耐寒、耐高温，强度高。4、铁件：采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm钢管，整体成型后抛砂处理，喷塑烤漆。5、配件：扣件采用铝合金铸造成形，边角圆滑，所有螺丝均为不锈钢材质。滑梯类游乐玩具作为辅助设施广泛应用于广场、游乐场、幼儿园、小区、商场、图书城、酒店及快餐厅等场所。

验证产品的结构正确，并且要求喷塑产品安装方便。试装的半成品，要求安装孔位不偏移，螺钉安装能紧固到位，不歪斜：露出喷塑产品外的器件位置、高度、间隙要合适；不允许偏移抵在产品孔边沿甚至露不出喷塑产品上、下盖配合紧密，安装拆卸方便；喷塑产品内的铆套不允许松动甚至脱落。试装合格，可继续下道工序检验。试装一台不合格，应再试装第二台产品，如出现同样问题，按批量不合格处理。外观采用目测法，用正常的或经过的视力进行检验。1.3.1喷涂颜色：喷涂的颜色应与选定的样板或色板一致，喷涂后的产品表面色泽均匀，目测没有明显色差。1.3.2喷涂层厚度：喷涂层的厚度应符合设计

及使用要求，喷涂厚度均匀，附着力强。1.3.3产品清洁：产品内外可见表面部位。

泸州儿童滑梯价格室外游乐滑梯生产厂家出炉冷却是将喷塑过程的结果进行冷却，使之回归到正常温度

的一个过程。目的：使经过静电喷涂后的工件达到某一种特殊的外观效果如：各种木纹、花纹、增光等

。工艺步骤：罩光；转印等处理工艺。确保喷塑产品检验标准化，达到统一有效地对产品进行质量控制

。本标准适用于检验及现场对喷塑产品的质量控制和检验。新产品或新改型的喷塑产品，次送检。由技

术部和检验部共同检验、确认。检验喷塑产品结构符合设计要求；喷塑产品外部丝印符合设计要求，包

括丝印位置、颜色、大小、清晰度。1.1喷塑产品结构基本要求：喷塑产品的尺寸及装配应符合图纸要求

,