

30KW车载汽油发电机定制厂家

产品名称	30KW车载汽油发电机定制厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

30KW车载汽油发电机定制厂家 欧洲狮静音汽油发电机具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，设计很好，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外，欧洲狮系列发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。被广泛应用于国防、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点

静音汽油发电机改造的技术路线

(1) 飞轮进气机构的机械噪声和空气扰动噪声、机组表面振动造成的噪声等在数值上超过了排气静音器侧，可采用将机组用具有隔声和吸声作用的隔声罩封闭的办法得到较好的解决；

(2) 由于机组工作时不断向周围散发大量的热，机组封闭后很容易造成封闭空间内的热量堆积，从而影响机组的正常工作，因此必须对机组主要散热部件进行良好的隔热处理，使其与封闭空间相对隔离，还要对机组的封闭空间进行良好的通风

散热处理，将机组封闭空间内堆积的热量及时排出；

(3) 原静音器高频消声量明显不足，导致机组噪声过高，由于排气静音器的出口直接与外界相通，因此必须对排气静音器进行重新设计，提高其消声量，否则达不到机组的低噪声设计要求。

型 号：B-30GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300*840*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

静音汽油发电机结构紧凑，性能可靠，维修方便，使用经济等特点，发电机采用单相同步交流发电机，

具有自励建压快、恒压精度高等特点。可广泛应用于邮电，银行，医院，商城，，及野外作业的通讯照明电源。适合国内外不同层次的消费者使用。

新发电机或封存的发电机经磨合运转后（较初的 50 小时），需进行以下维护工作：

清洁或更换空滤

更换发动机润滑油

更换或洗净润滑油滤器的滤芯

重新上紧各部分螺栓和螺冒

新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。