

# 环氧树脂地坪涂料 环氧砂浆地坪漆

产品名称	环氧树脂地坪涂料 环氧砂浆地坪漆
公司名称	上海润坪环保科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:润坪
公司地址	中国 上海市宝山区 沪太路3717弄1号401
联系电话	86 021 13601653210 13601653210

## 产品详情

类别	环氧砂浆地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	润坪	颜色	国标色卡
单件净重	20000 (g)	保质期	12 (个月)

### 环氧树脂地坪涂料

一般描述环氧树脂地坪涂料是近年来国际上一个新兴的研究方向，是聚合物改性的一种新方法，新技术。所谓ipn是由两种或两种以上不同聚合物通过互相贯穿，缠绕，同时网络间发生化学交联而生成的，它与机械共混有着本质区别。ep·pu聚合双组份涂料，是通过酚醛环氧(ep)和聚氨脂预聚体(pu)填料，助剂等在特定条件下交联聚合形成的系列聚合型工业地坪涂料是一种特种涂料。它是靠空气固化的用于混凝土地板的密封剂和防尘剂，能产生树脂固化作用，使混凝土表面产生最强大的抗磨能力。它能联结脆弱的表面，填补疏松的洞孔，从而产生坚硬有韧性、有光泽的产品。使一个肮脏的、容易起灰的、毫无生气的暗灰色水泥地坪变成一个色彩鲜艳的、耐磨损、耐浸蚀、容易维修保养的全舒适的工作环境。使用年限：1mm厚5年以上，2mm厚8年以上，3mm厚10年以上。性能特点1、防尘，防潮，耐磨；2、耐冲击，硬度好，高荷载；3、可做防滑地面、亚光或高光地面。适用范围要求耐磨性强，耐高强度冲击性、高荷载的电器、电子、电器、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、烟草、食品、医药、纺织、饲料、家具、服装、化工、塑料、文体用品等制造车间地面，特别需要行走叉车、汽车、重手推车的走道。

施工工艺：1、基面处理打磨；2、涂刷封闭底漆；3、批环氧砂浆；4、涂刷罩面清漆。技术参数

no	项目	ep pu系列地坪涂料	测试仪器与方法
1	光泽	58%-86% (可根据用户)	d b 1743-79

		要求调节)	
2	冲击强度	>50公斤, 厘米	g b 1732-79
3	抗冲击性	涂层少许剥落	b -30冲击试验机 (上海) 50公斤, 米冲击劲
4	耐压试验	涂层无损坏	g t -200强试验机 (济南), 2500 n /厘米
5	抗拉强度	b=28n/cm	g t -200强度试验机 (济南)
6	硬度	48	barber-colnan硬度机 (美国)
7	附着力	1级1 level	erichsen multi cross cutter(英国)
8	耐磨力	0.0023克	mh-i型漆膜耐磨仪1000 转/1000克
9	铲车辗轧试验	涂层无损坏	自重3.4吨铲车在样板上来回 反复辗轧100次
10	耐冷热交替冲击试验	涂层无变化	105 8小时-5 16小时, 循环5次
11	耐盐雾性	涂层无变化	y l -40 c 离心式盐雾腐蚀 试验箱哈尔滨1000小时
12	耐洗刷性	涂层无变化	tlxy涂料耐洗刷测定仪 (江苏), 2000次洗刷
13	耐45号机油性	涂层无变化	样板浸入45号机油中, 30天
14	耐汽油性	涂层无变化	样板浸入200号机油中, 30天
15	耐柴油性	涂层无变化	样板浸入柴油中, 30天
16	耐硫酸性	涂层无变化	样板浸入20% h 3 s o 4 溶液, 20天
17	耐氢氧化纳液	涂层无变化	样板浸入20% naoh溶液, 30天

<http://jiabaili168.b2b.hc360.com><http://shrumping.cn.alibaba.com/> 021-56317591