

## 环氧自流平地坪 2mm环氧树脂自流平地坪58

产品名称	环氧自流平地坪 2mm环氧树脂自流平地坪58
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

### 产品详情

类别	环氧自流平地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	财通	颜色	多样
单件净重	20000 (g)	保质期	18 (个月)

，数年来已经应用了200多万平方米，拥有20多种地坪产品作基础，我们可以解决您提出的任何问题。

润坪公司的销售人员不仅销售产品，他们都是经过培训的专业人士，能够诊断地坪的问题并提出相应的解决办法。我们的施工人员都经过专门培训，并且拥有大量的进口专门设备确保质量。我们已服务过数千家客户，包括从小制造厂到财富500强企业，都表示了很高的满意度。

a型：环氧树脂亮光型自流平地坪（1mm、2mm、3mm、4mm、5mm）

b型:环氧树脂滚面型自流平地坪(1mm、2mm、3mm、4mm、5mm)

使用年限：1.0mm:5年2.0mm:8年3.0mm:10年4.0mm:12年 5.0mm:15年

地坪特性：无溶剂系统，符合环保理念,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强，涂层较厚，使用寿命持久。

适用范围：

gmp药品厂、医院、无尘室、各类洁净要求较高之涂装地面；

电子厂、仪控室、食品加工厂、净化车间、轻工业洁净车间；

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

自流平镘面型环氧地坪技术指标：

项目	指标	项目	指标
表干时间（小时）	4	抗弯强度（mpa）	15
实干时间（小时）	24	耐h <sub>2</sub> so <sub>4</sub> ,30%	30天轻微变色
粘接强度（mpa）	2	耐haoh,30%	30天无变化
耐磨性（750g/300r,失重,g）	0.02	耐盐水，3 %	30天无变化
抗压强度（mpa）	80	耐汽油,120#	耐
拉伸强度（mpa）	10		