

优质环氧自流平地坪 环氧砂浆自流平地坪

产品名称	优质环氧自流平地坪 环氧砂浆自流平地坪
公司名称	上海润坪环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:环氧自流平地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:润坪
公司地址	中国 上海市宝山区 沪太路3717弄1号401
联系电话	86 021 13601653210 13601653210

产品详情

类别	环氧自流平地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	润坪	颜色	米色
单件净重	20000 (g)	保质期	12 (个月)

环氧树脂自流平地坪、环氧砂浆自流平地坪：适用场所：电子、微电子、医院、食品厂等要求高度净化场所，实行gmp标准的医药行业、机械加工与电镀行业或是对地面综合要求比较高的场所，如办公室、展厅、餐馆等。地坪特点：1、平整光亮、镜面效果2、面层厚，使用寿命长3、耐一般化学腐蚀4、高机械性能、抗压好5、涂层自流平、无溶剂、无毒6、厚度至薄为1mm，常见2mm、3mm、4mm，厚度主要取决于素地情况及承载量，越厚整体性能越好
施工流程：1、基面处理2、滚刷底油3、批刮砂浆中涂4、批刮腻子5、镘刮自流平面涂
技术指标：抗压强度 (mpa) 85抗弯强度 (mpa) 40拉伸强度 (mpa) 9耐冲击性 (kg.cm) 50耐磨性 (750g/1000r,失重,g) 0.02附着强度 (级) 1流平性 (min) 8面涂密度 (g/cm³) 1.3±0.1铅笔硬度(h) 3h耐20%硫酸20天 无明显变化耐20%氢氧化钠20天 无明显变化耐水性30天 无明显变化耐篮油 (72h) 无明显变化干燥时间表干 (h) 4实干 (d) 2