

# 济南测厚仪东营测厚仪烟台测厚仪

产品名称	济南测厚仪东营测厚仪烟台测厚仪
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:涂层测厚仪 品牌:兰宇 型号:LY3100
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

## 产品详情

兰宇TT3100测厚仪

1. 测量速度快。
2. 精度高：
3. 稳定性好，
4. 功能、数据、操作、全中文显示菜单。
5. 有打印功能；可以依据需要选择连接电脑或者打印机。
6. 保修3年
7. 操作简单，平时使用无须校准
8. 可以依据需要选配各种探头。

TT3100测厚仪是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。

使用环境温度:0-40度

电源:9V 重量:300克

外形尺寸:150\*80\*30mm

测量范围:F1、 N1、 F1/90----0---1250um ; F400、 N400----0-400um ; F10: 0---10mm

测量误差:F1.N1.F1/90-----  $\pm (2\%H+1)$  二点校准精度1%

F10----  $\pm (2\%H+10)$  二点校准精度1%

F400.N400-----  $\pm (2\%H+0.7)$  二点校准精度1%

注:H-----标称值

功能:

可使用所有种类测头(F400、 F1、 F1/90 °、 F10、 N1、 N400等)进行测量

三种校准方法：一点校准、二点校准、基本校准；

显示分辨率：0.1  $\mu\text{m}$ （测量范围小于100um）；1  $\mu\text{m}$ （测量范围大于100  $\mu\text{m}$ ）  
设五个统计量，存储500个数据

有两种工作方式：直接方式和成组方式

有两种测量方式：连续测量和单次测量；

有两种关机方式：手动关机和自动关机

可设置限界：对限界外的测量值能自动提示，并可用直方图对一批测量值进行分析

有删除功能：对较大误差及错误设置可进行删除处理；

有音乐声随时对操作进行提示 有电源欠压指示功能

错误提示功能 基本配置:主机1台、 F1或N1探头 1支、 标准校准片1套、  
基体等

石家庄兰宇科技有限公司是一家集研发，生产，售后一体的涂镀层测厚仪的生产科技企业，公司07年成立以来，一共研发生产出F1，F3，F400，F05，F1/90，F10，高温F3，N1，N3，N400，N05、NF分体型、一体型等二十几个种类的探头，以及每一种探头的配套主机和它的配套附件。其中F3高温探头，F05/N05小管径探头为行业新产品。根据市场需求每年都有新产品面市。公司还有超声波测厚仪

、硬度计、探伤仪、粗糙度仪等多种检测仪器。适用于镀锌 ,镀铬 ,油漆 ,铝氧化膜,高速公路护栏板, 交通护栏板 ,钢结构 ,紧固件 ,连接件 ,钢构件 ,铁塔 水暖管件, 机电外壳 , 汽车制造业的防腐层/防火层/防护层等行业的厚度检测。

产品同类型号：

- 1.LY2100(油漆、镀锌层测厚仪)；
- 2.LY3100多功能测厚仪；
- 3.LY3100-F10大量程测厚仪（防腐层 防火层，防护层）；
- 4.LY3100-F400高精度（镀铬）测厚仪（或者N400）；
- 5.LY3100-F05凹槽测厚仪(或者N05)；
- 6.LY3100-F1/90管内涂层测厚仪；
- 7.LY3100-F3高温测厚仪(或者普通F3、 N3探头)；
- 8.LY5100磁性涡流双能测厚仪；
- 9.LY2200一体式铁基测厚仪；
- 10.LY2300一体式铝基测厚仪；
- 11.LY2600一体式双功能测厚仪；
- 12 新款ly501一体式铁基测厚仪 ；
- 13 新款 ly502一体式铝基测厚仪；
- 14 新款ly503 双功能测厚仪；
- 15 新款 ly504大量程一体式测厚仪；

测厚仪探头F1 , F3 , F400 , F05 , F1/90 , F10 ,高温F3 ,N1,N3 , N400 , N05 ,NF一体型 。