

不锈钢深井泵的型号和参数表。

产品名称	不锈钢深井泵的型号和参数表。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	4430.00/台
规格参数	型号:300QJ 尺寸:20 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

用途QS潜水泵广泛用于农田排灌、工业及民用建筑工地的供、排水系统、喷泉工程、以及丘陵、山区的引水、低洼地区的排涝等，投入市场经广大用户使用，已充分显示了它的方便、可靠、耐用、经济等特点。使用条件电源:频率50Hz，电压为380V±5%的三相交流电源。水质要求:水温不超过+30C的无腐蚀性清水，水中含固体杂质的体积比不超过0.01%，粒度不大于0.2毫米;水的PH值应在6.5~8.5之间。应完全浸入水中运行，潜入深度不小于0.5米，不超过5米。

电机工作中过载跳闸与供电电源的电压、水泵和电机的毛病以及运用不当等要素有关。1、潜水泵回转。2、过载保护装置动作。3、的流量偏大(或偏小)，超出运用范围，形成电动机过载运用的流里超出运用范围会使电动机过载。4、叶轮受杂物堵塞、冲突严峻。5、电源电压过高或过低。6、电机轴承损坏。7、转轴曲折、定子与转子不同心。8、电机两相工作应查看电机两相工作的原因。

定子绕组接地毛病的原因

定子绕组接地毛病属风险事端，由于定子绕组与铁芯或机壳间的绝缘损坏所形成的机壳带电将危及人的生命安安全全，并导致有关设备的损坏。定子绕组接地毛病的原因是:水泵在水下工作时，干式电机或充油式电机定子绕组受潮，定子绕组的绝缘功能还会逐步下降，直到彻底失掉绝缘效果;水泵长时间低电压工作，长时间过载，电流偏大，温升偏高，会使定子绕组的绝缘逐步老化;水泵工作中因轴承损坏，定子与转子相擦，形成定子绕组损坏;制作时损害绝缘。