

# 焦作混凝土砌块检查井优劣 混凝土模块砖Y20-19

产品名称	焦作混凝土砌块检查井优劣 混凝土模块砖Y20-19
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品型号:Y20-19 生产产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

砼模块式检查井，砼模块式检查井矩形电缆沟检查井模块，方型电缆沟检查井模块。井盖的安装，矩形电缆沟检查井模块，检查井、井室及雨水口砌筑安装至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。安装时砖墙顶面应用水冲刷干净，并铺砂浆。按设计高程找平，井口安装就位后，井口四周用1：2水泥砂浆嵌牢，井口四周围成45°三角。安装井口时，矩形直线电缆沟模块砖40M,40M-L,40M-R,矩形电缆沟检查井模块，方型电缆沟检查井模块。校正标高后，井口周围用细石混凝土圪牢、检查井及井室允许偏差 检查井及井室允许偏差检查井及井室允许偏项目 允许偏差(mm)井身尺寸长、宽 ±20直径 ±20井盖与路面高程差非路面 20 路面 5井底高程 D < 1000 ±10 D，抹面、勾缝技术要求

砌筑检查井、井室和雨水口的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1：2水泥砂浆，抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。矩形雨水方沟模块砖40M,40M-L,40M-R,矩形检查井模块，方型雨水检查井模块抹面要求：当无地下水时，污水井内壁抹面高度抹至工作顶板底；雨水井抹至底槽顶以上200mm。其余部分用1：2水泥砂浆勾缝。当有地下水时，井外壁抹面，其高度抹至地下水位以上500mm。抹面厚度20mm。抹面时用水泥板搓平，矩形雨水方沟模块砖40M,40M-L,40M-R,矩形检查井模块，方型雨水检查井模块待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。勾缝一般采用平缝，要求勾缝砂浆塞入灰缝中，应压实拉平深浅一致，横竖缝交接处应平整。