

# fty-1沥青聚合物桥面防水涂料爱迪斯厂家供应

产品名称	fty-1沥青聚合物桥面防水涂料爱迪斯厂家供应
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9.50/公斤
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

## 产品详情

### fty-1聚合物沥青桥面防水涂料

一、产品简介由于桥梁（含立交桥）在建造公路和城市道路中的投资比例大，造价很高，因此要求设计使用年限要长，一般要求达到50年以上。而预应力混凝土桥面渗水，特别是冬季化冰盐水的渗漏对负弯距区的结构及预应力钢丝的腐蚀则成为桥梁结构的主要病害之一，其结果将严重影响桥梁的耐久性。再由于混凝土长期处于干湿交替循环的状态下，其自身的耐久性不容乐观，一般会出现碱、骨料反应、碳化反应、氯盐腐蚀及桥面板渗漏水带来的表面白化，造成桥面产生塑裂。针对以上问题，我公司在经过长期研究之后开发了一种以复合离子型乳化沥青、橡胶、树脂改性剂为主要原料构成的单组份水乳型防水涂料——OV聚合物沥青桥面防水涂料。

二、产品特点1．fty-1聚合物沥青桥面防水涂料为水乳型产品，属绿色环保型，正是遵循城市交通发展的方向；2．fty-1聚合物沥青桥面防水涂料类型、技术指标及力学特性均区别于一般的建筑防水材料，其耐高温性能必须达到140~160℃，因其上面要铺装沥青砼（140~160℃）；3．fty-1聚合物沥青桥面防水涂料成膜快、抗剪切强度及粘接强度高、抗裂强度高、延伸性大；4．fty-1聚合物沥青桥面防水涂料冷施工，操作安全简便。

四、施工方法1．基层面要求无垃圾、无浮灰、可冲洗后施工（不积水即可）；2．使用前将产品搅拌均匀，用高速喷雾机对桥面进行喷涂，也可用刷冷涂，涂用量为1Kg / m<sup>2</sup>左右，第二涂用量也为1Kg / m<sup>2</sup>左右，成膜总厚度可达1mm。

五、注意事项1．温度低于5℃或雨天（预计施工后12小时内有雨）时不得施工；2．涂料应在0℃以上的通风干燥处贮存，防止日光暴晒以及严防冰冻；3．成膜养护后即可摊铺沥青混凝土；

六、注意事项1．温度低于5℃或雨天（预计施工后12小时内有雨）时不得施工；2．涂料应在0℃以上的通风干燥处贮存，防止日光暴晒以及严防冰冻；3．成膜养护后即可摊铺沥青混凝土；4．涂膜未完全干燥不得开放交通。

