

信源蓄电池12v150ah图片尺寸

产品名称	信源蓄电池12v150ah图片尺寸
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:信源蓄电池 型号:12v150ah 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

信源蓄电池12v150ah图片尺寸

槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

产品特征 容量范围（C10）：65Ah—100Ah电压等级：12V；设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，为12年；自放电率 2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，再充电后，电池容量可以恢复到额定容量的99.99%抗深放电性能好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

信源蓄电池安装要求

< 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，

一经发现应及时查找原因或进行更换。

< 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，

必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环 经 UPS

关机后自动重启负载：一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备滁州

镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

< 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避

免过充过放电。

< 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

信源蓄电池12v150ah图片尺寸信源蓄电池12v150ah图片尺寸