

LCP S475 LCP S475

产品名称	LCP S475 LCP S475
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

LAPEROS S475

液晶聚合物

Polyplastics

产品说明:

LAPEROS S475是一种液晶聚合物（LCP）产品,含有的填充物为30% 玻璃\矿物。 它,在亚太地区有供货。

特性包括:阻燃/额定火焰/高刚度/高流动性/抗翘曲/耐热。

项目	单位	
颜色		
ISO(JIS)材质表示		
密度	g/cm	
吸水率 (23 、水中24小时、1mmt)	%	
拉伸强度	MPa	
拉伸率	%	
弯曲强度	MPa	
弯曲模量	MPa	
弯曲应变	%	
简支梁冲击强度 (有缺口、23)	kJ/m	
负荷变形温度 (1.8MPa)		
负荷变形温度 (0.45MPa)		
绝缘破坏强度 (1mmt)	kV/mm	

	绝缘破坏强度 (3mmt)	kV/mm	
	体积电阻率	· cm	
	体积电阻率 (本公司方法)	· cm	
	介电损耗系数 (1kHz)		
	介电损耗系数 (1MHz)		
	介电损耗角正切 (1kHz)		
	介电损耗角正切 (1MHz)		
	耐导电径迹	V	
	耐电弧性	s	
	成型收缩率 (80 × 80 × 1mmt、流动方向、注射压力60MPa)	%	
	成型收缩率 (80 × 80 × 1mmt、垂直方向、注射压力60MPa)	%	
	成型收缩率 (80 × 80 × 1mmt、流动方向、注射压力79MPa)	%	
	成型收缩率 (80 × 80 × 1mmt、垂直方向、注射压力79MPa)	%	
	洛氏硬度	M(Scale)	
	阻燃性		
	U L 发行的黄卡		
	“ 出口贸易管理法令 ” 的相关项目编号		