

CT-C- 热风循环烘箱

产品名称	CT-C- 热风循环烘箱
公司名称	泰兴市苏中制药机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏中 型号:CT-C-
公司地址	泰兴市分界镇分界村
联系电话	0523-87261051 15961010338

产品详情

品牌 苏中 型号 CT-C-

主要用途 广泛应用于制药、食品、化工等行业对物料进行加温烘干或除湿。工作原理 利用蒸气或电加热器加热空气，然后由加热的空气对物料进行循环干燥。箱内各处的温差小，干燥均匀。在干燥过程中不断的补充新鲜空气和排出湿热空气，所以箱内保持适当的湿度，使干燥过程始终处于最佳状态。

技术参数	行业标准	技术参数	每次干燥量kg	配用功率kw	耗用蒸汽kg/h	散热面积m ²	风量m ³ /h	上下温差	配用烘盘	外形尺寸面宽×深度×高	配套烘车	设备重量kg
	准型号	数 型号规格										
	rxh-14-b	ct-i	120	1.1	20	20	1400	±2	48	2430×1200×2375	2	1200
	rxh-27-b	ct-ii	240	1.1	40	40	5200	±2	96	2430×2200×2433	4	1500
	rxh-41-b	ct-iii	360	2.2	60	80	9800	±2	144	3430×2200×2620	6	2000
	rxh-54-b	ct-iv	480	3.2	80	100	9800	±2	192	4460×2200×2620	8	2300
	rxh-5-c	ct-c-o	25	0.45	5	5	3450	0	8	1200×1000×1750	0	800
	rxh-7-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3450	±2	24	1400×1200×2000	1	1000
	rxh-14-c	ct-c-i	120	0.45	18	20	3450	±2	48	2300×2200×2000	2	1500
	rxh-27-c	ct-c-ii	240	0.9	36	40	6900	±2	96	4460×1200×2290	4	1800
	rxh-27a-c	ct-c-iaa	240	0.9	36	40	6900	±2	96	3430×2200×2000	4	1800
	rxh-41-	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	±2	144	2430×1200×2000	6	2200

c									375		
rxh-41a-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3200 × 2000	6	2200
rxh-54-c	ct-c-iv	480	1.8	72	100	13800	± 2	192	4460 × 2200 × 2290	8	2800
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱									1	1200