

# 平顶山高强聚合物砂浆 高强聚合物水泥砂浆厂家

产品名称	平顶山高强聚合物砂浆 高强聚合物水泥砂浆厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

聚合物砂浆：以氯化丁基橡胶。丁基橡胶或氯丁橡胶和硫化剂、促进剂、填充剂、溶剂等配制而成的双组分或单组分常温硫化型的胶粘剂。如为双组分时则a液和b液分别包装，施工时可将a液和b液按1：1的比例配合，用搅拌器搅拌均匀，即可涂施。

聚合物砂浆：合成高分子防水卷材单层外露防水构造。包括预制钢筋混凝土屋面板、保温层、水泥砂浆找平层、基层处理剂、基胶粘剂、高分子防水卷材、表面着色剂。基层处理剂配制。将聚氨酯涂膜防水材料的甲料、乙料、胶按1：3比例配合搅拌均匀。基层处理剂施涂操作。用长把滚刷蘸满配制好的基层处理剂均匀地涂布在基层表面上，待4h以上干燥后，方可进行下道工序的施工。也可用喷浆机喷涂含固量为40%、ph值为粘度为01pa·s的阳离子氯丁胶乳。聚合物砂浆用法：

### 1.基层要求及处理：

基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污、无浮灰，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水冲洗并保持状态，但不得有积水。

界面粘接力要求极高时，可预先涂刷加固型界面处理剂。

### 2.施工：

聚合物砂浆一次施工面积不宜过大，应分条和分块错开施工，每块面积不宜大于10m<sup>2</sup>，错开施工的间隔时间不应小于24小时。分层施工时，留缝位置应互相错开；

摊铺完毕后应立即压抹，并宜一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实；

每层抹面厚度宜为5~10mm，待前一层指触干时方可进行下层施工；

立面或顶面的面层厚度大于10mm时，应分层施工。

### 3.养护

聚合物砂浆施工后，表面指触干燥即应进行喷雾养护或覆盖塑料薄膜、麻袋，塑料薄膜四周应封严。养护期间如遇寒流或下雨应加以覆盖，养护温度不得低于5℃；

聚合物砂浆施工24小时后，应先养护7天，再进行自然养护，养护时表面不得有积水，养护期达到28天后方可使用。

聚合物砂浆：英国从1965年开始就已经在混凝土桥面上广泛的应用防水，从20世纪70年始，也曾经先后颁布了一些不同的施工和设计规范，所以在实际的施工中也应该将其纳入到施工其中的一个重要的因素。防水在应用中主要是采用防水膜和防水高分子聚合物混凝土当做是较主要的材料，但是在施工的过程中发现防水膜的实际上并不是十分的。这样也使得其在以后的20年当中出现了严重的损坏现象。直到现在。还是有很多还在深入的对路桥桥面的防水材料进行研究，很多也逐渐的提出使用废旧的轮胎作为施工中较主要的原料做成橡胶粉改性沥青等很多性能更好的原料。

聚合物砂浆：施铺卷材应按先高后低、先远后近的顺序进行；施铺防水卷材屋面的防水层时，应先施铺排水比较集中的部位（如排水口、檐口、天沟等处），按标高由低到高的顺序施铺。施铺防水卷材应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与水流向坡度垂直。