

# 供应诺博在线智能控制器NP-1806在线PH检测仪水质分析仪表

产品名称	供应诺博在线智能控制器NP-1806在线PH检测仪水质分析仪表
公司名称	南宁诺博仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺博 分辨率:0.01PH 精度:±0.02 PH
公司地址	南宁市连畴路60号联东U谷南宁高新科技创新谷项目18号厂房
联系电话	0771-3812343 18174703005

## 产品详情

在线水质检测仪NP-1806 主要特点： 全新防水防尘防潮优质外壳（IP65）工艺，表面喷漆工艺，仪表外观大方、高端。 产品拥有高精度，高稳定性，抗干扰能力强。 大屏幕点阵液晶显示、支持中英菜单（相互切换）、多参数同时显示。 自动温度补偿功能，可手动修正PH和温度值。 通讯功能：接口光电隔离技术，具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容）（选配），可转换RS-232。 两路4-20 mA，分别对应温度和PH值，4-20 mA电流输出对应的PH值可以任意设定，并可以正反控制4-20 mA；另一路4-20 mA电流输出默认对应0-130。支持公司内部物联网和客户定制物联网。 自动清洗功能，清洗装置（选配）为自来水清洗方式。 可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理。 记事本：能存储50个PH测量数据和40个ORP数据，用户可以根据需要记录测量数据。 历史曲线：能记录50组的PH历史数据和40组ORP数据（采样间隔1-240分），并具有查询功能。 自动识别标准液，可恢复出厂设置。

看门狗功能：确保仪表不会死机。 掉电保护 > 10年

技术指标： 测量范围：-2.00~16.00PH，-1999~+1999mV  
(ORP)，-10~130.0 分辨率：0.01PH，1mV，0.1 精  
度：±0.02 PH，±1mV，±0.3 稳定性：0.01pH/24h PH  
标准液：6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.01 温度补偿：0-99.9 (P  
H) PT1000 PH校正范围：零点±1.45PH；斜率±30% 控制接口：  
两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警控制 自动清洗接口：一  
组自动清洗控制点，清洗时间0-9999秒，间隔时间0-9999分 4-20mA电  
流输出：两路电流输出，光电隔离保护，提高抗干扰能力，4-20mA对应  
的量程可以反向输出。 485接口：光电隔离输出，支持物联，(MODB  
US协议部分兼容)。 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  
3A 220VAC 工作条件：环境温度为0~60，相对湿度 90% 输入阻  
抗： $1 \times 10^{12}$  输出负载：负载 < 750 (4-20mA) 工作电压：22  
0VAC ± 10%、50/60Hz 或者订购DC24V和DC12V供电 尺  
寸：100 × 106 × 168mm 开孔尺寸：92 × 92mm 重  
量：0.9Kg 安装方式：盘面安装 防护等级：IP65