

ST 3052转速表监视器

产品名称	ST 3052转速表监视器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ST 3052 产地:产地
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST 3052转速表监视器

ST 3052转速表监视器与磁阻速度传感器ST 700840，ST 700863速度传感器，可测量各种旋转机械，轴，齿轮，齿条速度，线速度。适用于旋转机械TSI系统的设计使用，可广泛应用于电气、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数测量和早期故障预测。

主要职能：

涡轮机，磨煤机，风扇，变速箱，泵，离心机，平衡机、空压机及其他旋转机械机械轴承振动监测和保护。

高度智能，所有的功能都有一个控制面板。测量值、告警集值，分别LED数码管显示器。当

超过报警设定值时，报警指示器灯后面板输出开关信号时，保护监控设备。

具有电流输出接口与计算机，dcs，PLC系统，无纸化录音机和其他设备。

通信接口：RS 232或RS 485电气规格：

测量范围：-19999~45000 rv/min；

精度： $\pm 0.02\% \times n$ (n表示R/min值 ± 1 字；

输入信号：ST 700840速度传感器；ST 700863速度传感器报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A输出接口：输出与速度成正比全量程显示器(0-45000转/分钟)电流：4~20 mA负载 500

电源：AC220V \pm 10% 50 Hz \pm 5% 电源消费 10W 实际：

尺寸：160(W) \times 80(高度) \times 125(D)mm

孔尺寸：152(W) \times 76(H)mm 环境指标：

工作环境：A. 温度：-35 至 +70 相对湿度：80% C. 周围无强磁场，周围无腐蚀性气体。