

# 旋挖钻机120\*600 120\*700阿特拉斯除尘滤芯

产品名称	旋挖钻机120*600 120*700阿特拉斯除尘滤芯
公司名称	霸州市南孟镇光禾过滤器材厂
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	河北省霸州市南孟镇北落店村
联系电话	18131679277

## 产品详情

### 旋挖钻机120\*600 120\*700阿特拉斯除尘滤芯

粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套。

参数:：通风量：1200m<sup>3</sup>/hr滤纸克重：240g/m<sup>2</sup>滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa

规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等...

性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面。与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率。

可加工定做各种规格，各种高度除尘器滤芯，滤芯过滤材料：国产，进口聚酯防油防水无妨材料。可根据客户的要求加工生产聚酯防静电水泥仓顶除尘滤芯，滤芯质量好，过滤面积大，振动易清灰，滤芯材料不易堵塞，可反复水洗，初始压差低，使用寿命长，而且价格低廉。滤筒常用规格：

320 × 220 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325 × 215 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350 × 240 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

注：更多除尘滤芯(滤筒)规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。

端盖类型及安装方式：吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式-----

木浆纤维纸质滤筒 性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、粉煤灰、漂灰的过滤。

- 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，保证过滤效果
- 2、宽褶设计，过滤面积大
- 3、电镀锌端盖，不会生锈
- 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶
- 6、增加滤筒外套，能有效延长滤筒的使用寿命。

聚酯长纤维滤筒

性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。聚酯纤维滤芯