

阀门管道专用耐高压VSSJAF(C2F)型双法兰传力接头

产品名称	阀门管道专用耐高压VSSJAF(C2F)型双法兰传力接头
公司名称	巩义市智旺供水材料有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:巩义智旺 型号:DN50-DN4000 压力:0.6-4.0MPa
公司地址	西村镇西村村
联系电话	18103713153

产品详情

双法兰管道传力接头基本简介：

双法兰管道传力接头是由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等主要部件组成。该产品适用于两边均为法兰连接的管道中，安装时调节产品两端的法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的调节量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰，传力螺杆等构件组成，能降低被连接件的轴向推力（盲板力）和补偿管路安装误差。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。1两端均为法兰连接，安装方便快捷。2能够将轴向推力传至整个管线，平摊压力。3方便泵阀的拆装与维护。

双法兰管道传力接头的优点：

安装方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。该产品采用金属铸造或焊接组成，松套部位选用梯形橡胶密封圈，在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料，各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙，使它具有一定的轴向和径向位移在管道中能有效的补偿和盲板推力，又能便于水泵，阀门的安装维修更换，实为管道安装运行业中为理想的配套产品。

双法兰管道传力接头使用范围：

因为该系列产品属金属制造品，其有较高的抗拉和抗压强度，软密封性，装卸方便等功能，被应用于电力，冶金，给排水和污水处理等行业，主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接，它在管道运行中有一定的多向位移作用，可以让管道运行中的盲板推力，对管道起到一定保护作用，特别是对管道的安装和维修提供了便利，但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头，因

为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位，避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力。

双法兰管道传力接头如何缓解盲板推力？

双法兰管道传力接头可以缓解管道运行中的盲板推力，但是，在水泵出口处和管道转角处，在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用传力接头和限位传力接头，避免推力集中于管道转角处或泵的近端，发生冲击力。实际上在各种管道使用中，或采用限位伸缩器(伸缩节)和防拉脱限位橡胶接头，对管道起到一定的保护，特别是对管道的安装和维修提供了便利。以及可采用限位伸缩接头及卡箍柔性接头，因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位，伸缩接头、传力接头、伸缩器(伸缩节)及橡胶接头、卡箍柔性接头(柔性卡箍接头简称卡箍接头)和快速接头在管道连接中都有其一个共同作用，传力接头对管道的运行起着伸缩补偿位移作用。

售前服务

产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

售中服务

1、守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系 2、对特殊或复杂的产品，我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。

售后服务

1、智旺产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

3、对用户投诉产品质量问题，快速做出反映，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。

4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈表，并做出鉴定意见，共同提高智旺的产品质量与服务质量。

首先网上价格因规格，材质等原因非实际价格，欢迎来电！！其次因各种材质的不同，价格差距是比较大的，所以我们尽量沟通明白，才能双方满意。要求越详细越好。同时欢迎广大客户亲自来厂考察。