

## 样品冷藏储运箱（带压缩机）

产品名称	样品冷藏储运箱（带压缩机）
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

样品冷藏储运箱（带压缩机）厂家简介：福意联凭借公司的实力和增长势头，现已经建立了一套优良的治理体系以保证为用户提供高的设备和完善的售后。地球停止的运转，即在提供万物生存之环境，福意联（Fuyilian）兢兢业业的经营，目的在为企业创造永续经营的空间，更深信企业永续经营之道在于以顾客上的态度，满足顾客需求，并重视人才、与教育之培育，同心协力积极进取谋求顾客、代理商及全体员工之共存共荣。

样品冷藏储运箱（带压缩机）参数：

样品冷藏储运箱（带压缩机）用途：

--1、适合、针剂、液制品、特殊药品等需冷藏医疗物品的保存及长途运输。2、域：对试剂、水样等保存并运输。

样品冷藏储运箱（带压缩机）产品特点：

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报系统、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报、锁功能防止出现意外。
- 5.优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置双锁，可实现双人双管。

产量承诺：

所有机械产品都是通过相关质量检验部门的验证，我们会提供一年质保以及成本保修，常年提供零配件，相对比较严重的出厂前问题，也可以联系当地师傅维修，维修前核实维修费用并与我们公司双方协商落实，由我们承担维修费用，也可以返回新阳公司维修。来回当地运费由新阳公司承担，其他费用不在新阳公司承担范围内。如果是人为因素造成的问题，您可以选择回新阳公司维修，新阳公司视乎人为造成问题的具体情况而提供相应的有偿或无偿维修，运费费用由您承担。

(1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。(2) 把电源插头插入电源插座。

(3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视所需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分

(4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟温度计上所指温度超过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在

示红色和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标

- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头