

720芯三网合一光交箱讲解接口设备

产品名称	720芯三网合一光交箱讲解接口设备
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3050.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

720芯三网合一光交箱讲解接口设备

三网合一光交箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围

本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通】

室外三网合一光交箱批发产品是宁波市远捷通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区：移动联通铁通电信广电

常规安装地方：壁挂式落地式

FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业通信光缆交接箱Cro

ss Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 范围本规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

一、传统光缆交接箱产品特性 箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强

箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏

托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装

的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆

适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装 全程曲率半径大于37.5mm订购指

二、室外光缆交接箱产品描述 GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线

光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护

、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数

工作温度: -40 ~ +60 环境湿度: 95% (+40 时) 大气压力: 70 kPa ~ 106 kPa

产品防护等级: IP65

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V): 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min

连接器衰减(dB): 0.3dB 回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB

四、遵循 满足YD/T988-2007、GB/T、GB/T、GB/T等国内及IEC 60529、IEC

62134-1、UL94等。订购指南南

落地式光缆交接桌使用和维护:

1、使用原理图:

2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱,光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥,开剥长度600mm,如图所示:

- 3、 光缆固定至底部光缆引入单元。
- 4、 主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。
- 5、 一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。
- 6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。
- 7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

注意

- 1、 光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、 在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符

合环保规定的要求，室内温度为-5-45之间，相对湿度不大于85的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要

求环境温度在-40-55，相对湿度不大于90，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

宁波远捷通信设备有限公司可以为您提供优质的光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务，对于光缆交接箱需求量较高的大客户，我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，远捷通信已经成为了浙江720芯三网合一SMC光缆交接箱优选购供应商之一。