

直径2米牛舍风机 润江温控设备 辽阳牛舍风机

产品名称	直径2米牛舍风机 润江温控设备 辽阳牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

在颈夹上方安装风扇和喷淋，辽阳牛舍风机，在卧床上方安装风扇和高压喷雾。以牛背部始终保持湿润为准，但不能让大量水流到。风扇和喷淋的工作可以用自动控制器加温湿度控制器来设定程序并自动进行工作。温度为22~25 时可以只开启风扇，温度高于25 时风扇和喷淋交替开，直径2米牛舍风机，温度高于30 时风扇和喷淋同时开启待挤厅和挤奶通道安装风扇和喷淋，同时奶厅过道安装饮水槽让奶牛挤完奶之后可以迅速补充水，这样可降低奶牛在挤奶前后的热应激

4、热应激对繁殖功能的影响。在高温高湿天气情况下，奶牛促性、促黄体素分泌减少，雌二醇水平降低，发情表现不良。同时对卵细胞质量和胚胎发育产生不利影响，塑料壳牛舍风机，受胎率降低。

5、热应激对炎等疾病的影响。在高温高湿的天气下，奶牛采食量降低下降，饲草料霉变风险增加，运动场泥泞细菌繁殖加速，炎发病率升高。

补充矿物质。高温高湿的天气，奶牛大量出汗矿物质流失较多，补充矿物质非常重要，可用矿物质营养舔砖来补充矿物质

卧床安装风扇，采食道安装风扇和喷淋。卧床风扇可加装喷雾装置。

牧场挤奶厅温度20 开启挤奶厅风扇和喷淋，喷淋1分钟，停止10分钟，温度 25 时，喷淋1分钟，停止5分钟，喷淋期间风扇可以停止。

(2) 南方牧场牛舍温度22 开启风扇，温度 25 时开启喷淋，喷淋1分钟，停止10分钟，温度 28 时，牛舍风机哪家好，喷淋1分钟，停止5分钟。

(3) 北方牧场因空气湿度相对较小，挤奶厅22 开启风扇，牛舍24 开启风扇。

直径2米牛舍风机-润江温控设备(在线咨询)-辽阳牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂是一家从事“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“润江温控设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使润江温控设备在行业专用设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!