

长兴中低温铜铝钎焊炉 网带连续式钎焊炉生产线 小型气氛钎焊炉

产品名称	长兴中低温铜铝钎焊炉 网带连续式钎焊炉生产线 小型气氛钎焊炉
公司名称	长兴永成工业炉有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:长兴永成 产地:浙江湖州长兴 型号:YC-NB
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区
联系电话	86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

实际价格请以沟通为准

铝钎焊炉

性质：用于铝质散热器的钎焊设备。适用于铝质散热器、冷凝器、蒸发器、中冷器、油冷器等的钎焊过程。产品广泛用于车辆、电子、家电、航空、军事装备、发电机组、工程机械、火电站及风力发电装备的领域。

长兴中低温铜铝钎焊炉 网带连续式钎焊炉生产线 小型气氛钎焊炉工作原理：工件通过不锈钢网带传动，工件放置在网带上面，从预热段进口处进入,通过网带传输，经预热、加热（钎料熔化）、冷却。从冷却段出料的工件在马弗内给终有纯h₂体保护，由于h₂的还原性，使产品表面光亮，不氧化。

工件焊接是通过对工件的加热，使填充材料（钎料）熔化，利用毛细作用使液态钎料填充母材之间的间隙，经冷却之后达到焊接目的。手工上料 网带传动 预热段 加热段（钎料熔化） 冷却段 手动下料

长兴中低温铜铝钎焊炉 网带连续式钎焊炉生产线 小型气氛钎焊炉特点：

1、从钎剂的搅拌、喷淋，产品的烘干、钎焊、冷却为连续性自动进行，可靠的保证了大批量生产，同时又大限度的节约了成本。

- 2、干燥温度、钎焊速度、钎焊温度、升温速度、氮气流量、压力等一切与钎焊质量有关的参数，在确定并输入程序后，为自动化控制，保证了产品的稳定性。
- 3、所有关键元件，全球择优采购，保证了铝钎焊炉的可靠性。
- 4、铝钎焊炉加热炉内马弗膛采用进口不锈钢板，钢板厚度为8mm或以上。
- 5、铝钎焊炉采用自动控温技术，控温精度为 ± 1 。

注意事项：

1. 工件的表面准备

为了确保形成均匀优质钎焊接头，焊前必须清除工件表面的油污、氧化物；为了改善某些材料的钎焊性或增加钎料对母材的润湿能力等常需在母材表面镀覆金属。

2. 有些焊接方法需要预先放置钎剂和阻流剂。预置的钎剂多为软膏式液体，以确保均匀涂覆在工件的待接两表面上。粘度小的钎剂可以采用浸沾、手工喷涂或自动喷洒。粘度大的钎剂将其加热到50~600C，不用稀释便能降低其粘度，热的钎剂其表面张力降低，易粘于金属。