

搅拌站专用扫地车 小型扫地车 大型扫地车 路面清扫洁净率99%

产品名称	搅拌站专用扫地车 小型扫地车 大型扫地车 路面清扫洁净率99%
公司名称	湖北凯力专用汽车有限公司
价格	98888.00/辆
规格参数	品牌:程力威 发动机型号:CY4BK551 清扫宽度:1.8米
公司地址	随州高新区季梁大道11号
联系电话	13451289596

产品详情

东风天锦洗扫车是我公司自主研发的具有一车多能的新一代清扫设备，具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾降尘等多种功能，可有效提高车辆的利用率，

降低车辆购置费用。适用于城市道路、高速公路、机场、码头、隧道、桥梁、隔离墙壁、路缘的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。

产品简介

洗扫车是行业颖的洗扫两用车辆，具有路面清扫、清洗、路沿和路沿石立面刷洗，喷雾降尘，低压冲洗等多种功能。广泛应用于城镇道路、桥梁、码头、机场、广场的路面保洁等。

整车型号 CSC5161TXSD5

作

业

性

能洗

扫

业 洗扫宽度（含路缘清洗宽度）m 4.1

路面洗扫宽度（不含路缘清洗宽度）m 3.5

洗扫速度 Km/h 5 13

清洗水额定压力 MPa 10

清洗水额定流量 L/min 122

清

业 清扫宽度 m 3.5

清扫速度 Km/h 3 15

保洁速度 Km/h 3 20

清扫能力 M²/h 70000

卸料角 ° 48

低压冲洗宽度 m 24

清水箱总容积 L 9000

垃圾箱总容积 L 7000

行驶性能 车速（满载） km/h 90

爬坡角 ° 30

制动距离（满载30Km/h） m 10

小转弯直径 m 19

燃油消耗量 限定工况百公里燃油消耗量 L/100km 18

全洗扫作业

作业速度

7km/h

（2档怠速）副发动机转速1850r/min L/h 13.7

L/10000m² 5.64

副发动机转速1600r/min L/h 8.9

L/10000m² 3.76

全扫作业

(2档怠速) 副发转速1850r/min L/h 11.1

L/10000m² 4.59

副发转速1600r/min L/h 7.2

L/10000m² 3.12

质量参数 整车整备质量 Kg 11650

总质量 kg 18500

结构尺寸 外形尺寸(长X宽X高) mm 8650*2480*2990

轴距 mm 5000

轮距 前轮 mm 1880

后轮 mm 1800

接近角 ° 20

离去角 ° 11

小离地间隙 mm 275

采用刷洗和高压清洗的扫洗结合、垃圾收集、污水回收的作业方式对路面进行刷洗作业。

中置2个刷盘+中置高压喷管+吸嘴结构。

具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、污水回收、低压冲洗、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。

采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式，半封闭式副发动机仓，左右转角门+双侧门，人员轻松进入，整体结构紧凑，维修方便；

侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式，工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力，减少扫刷磨损；

高压水泵及水喷嘴均采用进口产品，水泵为不锈钢泵头，压力高达120Bar，流量115L/min，对路面冲洗效果更佳；

液压系统中液压阀采用电磁换向阀，排列整齐，便于维护，液压马达采用优质品牌产品，整车液压系统运行可靠，动作灵敏有效，运动元件无爬行现象；

