

# 机架式12口光缆终端盒型号齐全

产品名称	机架式12口光缆终端盒型号齐全
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	46.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 机架式12口光缆终端盒型号齐全

光缆终端盒本实用新型的光缆入户多芯终端盒,体积微小,能够做到长为19厘米,米,高为4厘米的微型尺寸,同时内部具有足够的容纳空间,空间布局合理,缠产生混乱。以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,局限于此,的变化或普换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,所述权利要求的保护范围为准。通过阅读下文优选实施方式的详细播述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附围仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制 而且在整个附图中,用相阿的参考符号表示相同的部件。在附围中,出了根据本实用新型实施方式的光缆入户多芯终增盒的结构示意图。

产品名称：光缆终端盒

产品型号：TF-120B

产品类型：（12芯带适配器）光缆终端盒

规格：300 × 145 × 44

材质：壳体采用厚度1mm冷扎板制成,环氧portant;">静电喷塑，外形美观，使用方便

颜色：银色；

## 产品简介

1U抽拉式光缆终端盒，主要用在19寸标准机柜里，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于光缆的直通和分支接续及光缆终端的固定，使带状和非带状尾纤盘储和保护接头的作用。

## 2产品功能特点

1.采用电解钢板，表面烤漆处理，系列容量从12-24-48芯可选。

2.采用活动式适配器安装板，可选取用FC、SC、ST、LC多种适配器。

3.内置可折式盘纤轮，方便安装光分路器和波分复用器。

4.4个进缆孔及进缆安装位置，方便用户选择，适用于带状和非带状尾纤。

5.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，操作维护方便快捷

6.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。

## 3使用环境要求

抽拉式光缆终端盒适用于19寸标准机柜，如需特殊规格可根据客户要求定做。

工作温度：-25 ~ +40 ；相对湿度： 85%(+30 时)；

储存温度:—25 ~ +55 ; 大气压力 : 70kPa ~ 106kPa。

#### 4材料及结构

1.外壳材料 : 电解钢板 , 表面烤漆处理。

2.结构 : 按安装尺度 , 可分为1U和2U ;

按配适配器分类 , 可以分为SC,ST,LC,FC。

按光纤接口数量 : 12芯.24芯.48芯。

#### 产品应用

广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统 , CATV有线电视系列 , 用于室内光缆的直通边接和分支接续 , 起到尾纤盘储和保护接头的作用 , FTTX,TFFB。

#### 6技术参数

1.连接器损耗 ( 包括插入、互换和重复 ) : 0.3dB

2.回波损耗 : FC/PC 40dB , FC/UPC 50dB , FC/APC 60dB

3.机箱高压防护地与机箱绝缘 , 绝缘电阻 $>1,000m \ /500V$  DC

4.机箱高压防护地与机箱间耐压 $>3,000V$  DC/min , 不击穿 , 无飞弧

5.相对湿度 : 85%+30 ° C

6.大气压力 : 70kPa-106kpa

#### 7安装要求

- 1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。
- 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。
- 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
- 5、固定螺丝需拧紧不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。
- 6、安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300 mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300 mm。
- 7、各种插座面板应有标识以颜色、形、文字表示所接终端设备业务类型。
- 8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间并应符合设计要求。