

受人民瞩目的青铜峡护栏铜栏杆上线啦

产品名称	受人民瞩目的青铜峡护栏铜栏杆上线啦
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1306.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:106106106 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

农村别墅里，二层及以上的别墅楼梯设计是硬性需求，甚至一层带阁楼别墅也同样。那就涉及到楼梯扶手的高度，那么楼梯扶手的高度该如何确定呢？高了影响美观，矮了又不稳固，在这里，小编为大家介绍标准楼梯扶手的高度以供参考。

一、室内楼梯扶手高度规范

室内楼梯装修的高度，标准是90cm，当然这一数据可根据实际情况改变的。当楼梯的长度超过5米长时，可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外，如果家中有小孩子，为稳固起见，亦是应将楼梯扶手的高度，定为100cm为佳。

二、室外楼梯扶手规范

当临空高度在24米以下时，室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm，当临空高度在24米以上时，室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。

三、其它楼梯扶手安装注意事项

- 1、楼梯扶手高度的算法：从楼梯台阶面或屋面至楼梯扶手顶面的垂直高度，为楼梯扶手高度计算方式。
- 2、栏杆垂直杆之间的净空不应大于 11cm，特别是家中有小孩的。
- 3、栏杆离楼面或屋面10cm高度内不宜留空。

为了制定一个楼梯扶手高度标准，《民用建筑设计通则》JGJ37-87中的强制性条文也有相关的规定如下：

- 一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；

二、栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.20m;

三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;

四、有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造。

在轻钢别墅装修中我们往往有这样的体验，垂直的楼梯让人感觉视觉疲劳、乏累，而蜿蜒而上的楼梯，不仅给人感觉轻快，放松，而且沿着一个扇形楼梯或者是波浪纹楼梯拾阶而上，会有种放松并且豪华尊贵的感觉。