

sns被动防护网 被动防护网厂家

产品名称	sns被动防护网 被动防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-100 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

sns被动防护网 +++2立柱的重要性+++ 边坡防护网系统主要有以下构件：

主动防护网：钢丝绳网（大网）、勾花网（钢丝格栅网、小网）、锚杆、缝合绳、支撑绳、绳卡。

被动防护网：钢丝绳网&环形网、勾花网、工字钢柱、支撑绳、拉锚绳、缝合绳、减压环。

被动防护网安装后形成边坡拦截防护栏，对边坡滚落石块进行半截防护，且被动防护网的减压环设计对落石的缓冲作用使被动防护网对落石的防护更强、更安全。盘山公路防护网防护施工过程中，先由搭建和拆除施工平台施工队清理坡面浮土、危石，搭建整体施工平台，然后由锚杆施工队自上而下施工锚杆，盘山公路防护网待施工出两排锚杆后，再由SNS主动防护网制安施工队自上而下安装防护网。盘山公路防护网每层施工结束后，盘山公路防护网由搭建和拆除施工平台施工队拆除施工平台，整个坡面自上而下依次进行施工。

sns被动防护网 边坡防护网系统主要构件的技术要求: 钢丝绳网/材料钢丝绳应符合GB/T8919的要求；其中钢丝绳的镀锌量应符合GB/T8919-1996的表6中B类镀锌钢丝绳的要求，强度不小于1770MPa，小断裂拉力不小于50KN(8mm钢丝绳)或不小于30KN(6mm钢丝绳)。

扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8 μ m。网孔规格：根据用途不同其菱形网孔边长一般为300，250，200，150，120，100mm。网目边长误差不大于5mm。网块规格：成品网块规格一般为4m \times 4m、4m \times 2m、5m \times 3m、5m \times 4m、5m \times 5m、5m \times 6m，也可以根据设计要求调整网块尺寸。交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，不得遗漏，钢绳露出搭接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接，表面不得有破裂和明显损伤；网的形状平整，网绳不得有打结和明显扭曲现象。

sns被动防护网 柔性边坡防护网在山体防护上的应用优势：一、柔性边坡防护网起到的作
其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件。绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体。从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被。柔性边坡防护网实现好的边坡防护 and 环境保护目的。二、对设计文件中有疑问、边坡防护网起到的作用错误或设计不妥之处。