

# 腻子粉防霉剂 干粉防霉剂

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 腻子粉防霉剂 干粉防霉剂                      |
| 公司名称 | 佛山丽源化工有限公司                        |
| 价格   | 55.00/公斤                          |
| 规格参数 | 品牌:丽源化工<br>型号:BJ-76<br>用途:杀菌防腐防霉剂 |
| 公司地址 | 南海区丹灶镇庄边大道                        |
| 联系电话 | 18820865553                       |

## 产品详情

腻子粉防霉剂 干粉防霉剂BJ-78是腻子粉和粉体涂料专用防霉剂，耐温耐酸碱，含缓释剂，光稳定剂和多种防霉杀菌剂，这几种组分互相补充，提高了其杀菌性能，具有快速、长效的防腐防霉性能，因而使其成为了为广谱的腻子粉专用防霉剂，已广泛应用于工业领域中粉体产品的防腐防霉。

### 产品特点

- .杀菌十分广谱、长效，具有的慢释技术，不流失，效果好；
- .无毒性，容易操作，可以在混合的任何工序加入；
- .适用的pH范围广泛，4-12均可使用，耐碱；
- .产品粒度小，分散均匀，VOC含量低，热稳定；
- .不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

### 产品物理和化学指标

| 项 目  | 指 标   |
|------|-------|
| 外观   | 浅白色粉末 |
| 活性成分 | 杂环化合物 |
|      |       |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 有效物质含量 | 75%                     |
| 细度     | 200目                    |
| 溶解性    | 微溶于水，可均匀的分散在水性，涂料等分散体系内 |

## 应用领域

广泛适用于各种腻子粉，粉状胶黏剂，工业淀粉，胶粉、粉体涂料、粉状糊料，纤维素醚，聚乙烯醇、聚丙烯酰胺和其它用水稀释后使用的产品。可起到快速和长效的防腐效果。

## 使用方法

BJ-78可以在粉体生产的混合阶段添加，建议加入0.3-0.5%，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整。