

粉末涂料防霉剂 腻子粉防霉剂

产品名称	粉末涂料防霉剂 腻子粉防霉剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:BJ-76 产地:广东省佛山市
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

内墙腻子粉除霉剂是一种安全性、高效率、广谱抗菌除霉剂，适用建筑涂料甲基纤维素，胶粉，内墙腻子粉，硅澡等。

· 化学性质构成：苯腈

苯并咪唑类物质特异性成分成分（%） 98形状：白至灰白粉末状可靠性：耐酸性耐碱性耐高温
对紫外光平稳，溶解温度超过280

· 特点和优势对病菌和黄曲霉菌有较强的抑杀工作能力，具备广谱性除菌性不造成抗药性，实际效果长久持久时间长。 ，pH范畴宽：pH应用领域接近9~12中间。超细粉体，

方便使用，非常容易加上。不易燃性，有阻燃等级。

· 使用方法和用量;BJ-85硅澡专用型除霉剂有非常好的可靠性和pH值适应能力。用以甲基纤维素，胶粉，内墙腻子粉，硅澡等干混管理体系另加抑菌除霉添加剂

加上量0.3-0.5%

· 安全系数属微毒化学物质

安全系数高

无胎儿畸形转性，无致癌物质。亚急性经口毒副作用（耗子）： $LD_{50} > 10000Mg/kg$ 。

主要用途

本产品普遍适用内、外墙乳胶漆、强力胶、内墙腻子粉、硅藻、甲基纤维素的除霉，适用节能型墙面漆和粉末状商品除霉及其必须防腐蚀除霉商品的生产制造。

操作方法

粉末状除霉剂BJ-85是匀称的分散化管理体系，本产品能够在生产制造的随意环节加上，内墙涂料中提议添加0.3-0.5%，乳胶漆中提议添加0.2-0.5%，

添加量可依据建筑涂料商品的特性和应用自然环境适度调节，在南方地区高温高低温自然环境下运用浓度较高的，在北方地区和国内可应用0.3-0.5%，专一秘方的精确加上量可我来企业有机化学微生物菌种研究中心实验得到。