

光纤机械连接/现场快速连接头/光纤快速连接头/FTTH

产品名称	光纤机械连接/现场快速连接头/光纤快速连接头/FTTH
公司名称	北京蓝卓伟业科技有限公司
价格	50.00/套
规格参数	
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	010-63334588 13910984906

产品详情

品牌landove	型号sc
插入损耗0.2 (db)	回波损耗50 (db)
插拔次数500	

机械连接法俗称光纤冷接,是指不需要熔接机,只通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤永久连接的方式;

可应用于所有250um和900um的光纤连接;

操作简单、工具投资小、低成本;

无需专门培训、操作简单、可靠性高;

冷接子中的光纤具有一定的弧度,从而保证被强有力的连接在一起;

在诸如楼道高处、狭小空间内、照明不足、现场取电不方便等场合,光纤接续子为设计、施工和维护人员提供了一个方便、实用、快捷、高性能的光纤接续手段。

种类	机械连接子单元		
产品	fast-sc		
尺寸	40 × 4 × 4(mm)		
插入耗损	测试数据-1310	平均数0.05	最大0.09
	测试数据-1550	平均数0.04	最大0.07
回损	测试数据-1310	平均数54.2	最大49.3
	测试数据-1550	平均数56.7	最大50.6

张力

<3n (<0.2db)&<8.5n (<0.2db)

现场快速安装接头：

光纤式 fast-sc ü 采用类似机械连接的结构，接头很容易与光纤连接；

由于自带楔形接头压接工具，不需要其它的工具(只需要剥线器和切割刀)；

光纤护套部分采用新型设计能兼容0.25mm的裸纤和0.9mm松套管；

项目	参数
产品代码	fast-sc
光纤研磨方式	upc
连接损耗	平均<0.5db
回损	>40db
允许张力	<3n(<0.2db)