

小型康复中心污水处理设备

产品名称	小型康复中心污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

小型康复中心污水处理设备

【离心脱水机安全操作规程】

- 1.将需脱水物品均匀平整的装入转鼓内，注意平衡，切勿超载。
- 2.接通电源，开动电机，约经90秒，机器达到正常转速，出水管开始出水。
- 3.电机开动8～10分钟，水管无水流出，即可关闭电源。
- 4.正常情况下断电后1～2分钟扳动手柄即可停车。
- 5.注意事项：

转鼓高速旋转时切勿将手伸入转鼓内，以免发生危险。

待脱水物在转鼓内应分布均匀，开车前可先转动转鼓，调整织物分布使之均匀。

正常运转时切勿使用制动刹车装置，以免损坏设备。

生物接触氧化工艺中微生物所需的氧常通过鼓风曝气供给，生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，形成生物膜的新陈代谢，脱落的生物膜将随水流出池外。

小型康复中心污水处理设备

生物接触氧化工艺具有以下特点：

- 1、由于填料比表面积大，池内充氧条件良好，池内单位容积的生物固体量较高，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷；
- 2、由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流完全混合，故对水质水量的骤变有较强的适应能力；
- 3、剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；

用接触氧化工艺处理卷烟厂废水的流程如下：废水流经格栅后进入调节池，充分混合后由泵打入接触氧化池。经接触氧化池生化处理后进入气浮池。气浮对悬浮物和油类具有较高的去除效率，采用加压溶气气浮代替二次沉淀池进行固液分离，气浮处理后的出水经中间水箱后由泵抽排。气浮的浮渣重力流入调质罐，经调质后由板框压滤机脱水后外运处理。

现分别论述如下：

(1)初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注：WSZ-A 0.5-5m³/h不设初沉池)

(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A 0.5-5T/h，接触池为二级)

(3)二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注WSZ—A0.5-5m³/h，污泥自流到污泥池中)