

易熔塞 动环、静环 金属

产品名称	易熔塞 动环、静环 金属
公司名称	长沙嘉敏机电设备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	类型:动环、静环 材质:金属 作用:孔用密封
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 长沙市雨花机电市场E区6栋104
联系电话	86-073185051178

产品详情

类型	动环、静环	材质	金属
作用	孔用密封	型号	M12-M24

偶合器工作腔内油温升至一定温度时，易熔塞金属熔化，工作油从孔中排出，工作油通过控制阀进入工作腔，易熔塞不断带走热量，起到保护作用。

易熔塞是偶合器的一种保护装置,正常情况汽轮机油的工作温度不允许超过110 。油温过高会使偶合器工作条件恶化，联轴器工作极不稳定，更有甚者会造成偶合器爆炸。为防止事故发生，在偶合器转动外壳上装有易熔塞，内装低熔点金属。

易熔塞作用 工作机超载或卡死,液力偶合器产生滑差,液力偶合器工作油温过高时，易熔塞的易熔合金熔化,泄掉偶合器腔内工作油保护电机及设备。

gb/t 5837-1993《液力偶合器型式和基本参数》中普通型、限矩型液力偶合器的易熔塞

为了保证液力偶合器可靠运行,请选购液力偶合器专业厂生产的易熔塞及易熔合金.(易熔塞专用的低熔点合金凝固后极小的收缩性方可保证液力偶合器正常运行的要求)