

PVA聚乙烯醇 pva088-20不饱和聚酯树脂1788粉末

产品名称	PVA聚乙烯醇 pva088-20不饱和聚酯树脂1788粉末
公司名称	广州市时兴化工有限公司
价格	12.50/kg
规格参数	品牌：川维:规格：20KG/袋 型号：pva:免费拿样测试 产地：四川:用途：纺织用；建筑用
公司地址	黄埔区万腾街10号2112房(仅限办公)
联系电话	17818222267 17818222259

产品详情

产品介绍：

聚乙烯醇粉是精选优质的聚乙烯醇，以液氮为介质，在低温环境下粉碎加工而成，是一种水溶性环保型高分子聚合物，具有很好的成膜性能、乳化性能、粘结性能。它形成的膜具有优异的接着力，耐溶剂性，耐摩擦性，伸张强度与氧气阻绝性。因为聚乙烯醇同时拥有亲水基及疏水基两种官能基，因此具有界面活性的物质，所以聚乙烯醇可以作为高分子乳化，悬浮聚合反应时的保护胶体。

一、可用作造纸助剂、粘合剂、油田助剂，在医药日化和农业林业中也可以发挥出很好的作用。

二、使用方法

KP系列产品用于粉体化学建材，按需要添加量搅拌混合均匀后即可使用。建议添加量：腻子粉（砂浆）总量的0.3-3%

KP系列产品生产干粉胶时一般用100目-120目。100目以下常温下溶解较慢，不易完全溶解，120目以上易抱团。干粉砂浆一般用80目-120目，干粉腻子一定要用120目以上，120目以下使用时不易溶解，施工时影响饰面的平滑性。

五、包装和储运

包装方式：纸塑复合袋包装，有塑料膜内袋，每袋净重20kg。每批产品有质量检验报告单，包装袋上有清晰、牢固的标志，包括产品商标、名称、型号、批号、净重和生产厂家等内容。

贮存：KP系列产品应存放在干燥、通风良好的室内，室温5-30℃，并以批为单位分开存放。勿靠近电源，严防潮湿，避免日光暴晒。严禁与挥发性化学品共存，以防吸附变质。

运输：KP系列产品运输时应用清洁的运输工具，防潮、防雨、防晒；搬运时要轻拿轻放，防止刮破式摔破包装